

CE欧盟认证电缆,H05BB-F/H07BB-F乙丙橡胶软电缆

产品名称	CE欧盟认证电缆,H05BB-F/H07BB-F乙丙橡胶软电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	2.30/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:H05BB-F/H07 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

CE欧盟认证电缆,H05BB-F/H07BB-F乙丙橡胶软电缆

应用及描述EPR(乙丙橡胶)绝缘,EPR(乙丙橡胶)护套的电力电缆可用于在干燥,潮湿的环境,浸入油或油脂中,耐各种气候条件以及薄弱的机械压力的环境,例如,在工业手工设备,加热板,手提灯,像钻孔机,家用电器,建筑和农业设备等的电力供应,在一些寒冷的地方还可以用于车辆加热,也适用于大篷车和野营装备。

结构:

多股裸铜/镀锡铜导体
遵循DIN VDE 0295 cl 5. IEC 60228 cl 5
EPR E17橡胶绝缘
色彩编码遵循VDE 0293-308(三芯及以上带有黄绿接地线)
EPR EM6橡胶护套
外护套为黑色

标准及认证

CEI 20-19/12

NF C 32-102-4

技术特性工作电压H05BB-F: 300/500V

H07BB-F: 450/750V

测试电压H05BB-F: 2000V

H07BB-F: 2500V

动态弯曲半径4 x

静态弯曲半径3 x

应用时的工作温度H05BB-F: - 40 - + 60

H07BB-F: - 25 - + 90

短路时可达到的温度+250

阻燃VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

导体截面积标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称电缆重量

17(32/32)

2x1

16(30/30)

2x1.5

14(30/50)

2x2.5

18(24/32)

3x0.75

17(32/32)

3x1

16(30/30)

3x1.5

14(30/50)

3x2.5

12(56/28)

3 x 4

10(84/28)

3 x 6

18(24/32) 4x0.75

17(32/32) 4x1

16(30/30) 4x1.5

14(30/50) 4x2.5

12(56/28) 4 x 4

10(84/28) 4 x 6

18(24/32) 5x0.75

17(32/32) 5x1

16(30/30) 5x1.5

14(30/50) 5x2.5

~~17(32/32)~~ 2 x 1

16(30/30) 2 x 1.5

14(30/50) 2 x 2.5

17(32/32)

3 × 1

16(30/30)

3 × 1.5

14(30/50)

3 × 2.5

17(32/32)

4 × 1

16(30/30)

4 × 1.5

14(30/50)

4 × 2.5

17(32/32)

5 × 1

16(30/30)

5 × 1.5