

# H05RNH2-F欧标橡胶扁电缆,大规格扁电缆生产厂家

产品名称	H05RNH2-F欧标橡胶扁电缆,大规格扁电缆生产厂家
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	3.50/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:H05RNH2-F 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

### H05RNH2-F欧标橡胶扁电缆,大规格扁电缆生产厂家

#### 产品用途

一:扁电缆特点及用途:扁电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。

二:扁电缆执行标准 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求

三:使用特点 1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV zui高工作温度: 180 zui低环境温度:固定敷设-60

2. 扁电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的15倍

#### 结构

· 导体

细裸铜丝绞合导体,符合EN60228标准中第5类导体要求

- 绝缘

特种乙丙橡胶混合物绝缘料，符合EN50363-1标准要求

- 芯线标识

5芯及以下采用不同颜色标识

自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

- 外护套

特种氯丁橡胶混合物护套料，符合EN50363-2-1标准要求

- 护套标识

黑色或灰色护套

### 技术参数

- 额定电压

U0/U 300/500V

测试电压 2000V

### 运行温度

-30 至+60

### 弯曲半径

7.5 × 电缆直径

### 特性

柔软 · 耐油 · 耐臭氧 · 耐候性 · 阻燃性符合EN60332-1-2

设计生产的移动设备专用扁电缆，广泛应用于：1.干燥或潮湿的室内外场合下的行车、行吊、天车、起重机、传输机等重型机械设备；

2.港口、码头、建筑工地、矿山等场合下的港机、起重机等设备，作为高耐磨、耐油污、防水、耐腐蚀的在特殊场合下的专用扁电缆；3.可定制耐寒扁电缆。应用于低温寒冷场合下的移动式重型机械设备；也可定制适用于拖链等循环移动弯曲场合下专用的高柔性拖链扁电缆