

印刷钢板清洗剂武汉钢板清洗剂批发

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 印刷钢板清洗剂武汉钢板清洗剂批发 |
| 公司名称 | 武汉点达化工有限公司 |
| 价格 | 170.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:点达化工 功能:钢铁 不锈钢板 清洗剂 包装规格:20/200L桶装 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心B8栋1-2层15室（注册地址） |
| 联系电话 | 027-61899382 18162316132 |

产品详情

一、产品简介

印刷机械清洗剂是由溶剂油、表面活性剂、乳化剂、渗透剂、橡胶防老化剂和其它助剂等精制而成的溶剂型产品。具有无毒、无异味、不易燃、存放安全、洗涤去墨能力强等特点。可广泛用于印刷行业清洗墨辊、印版以及机械工具上的墨迹，脱墨清洗性能优良，同时可去除积于墨辊上的纸毛和无机盐，不伤墨辊胶层，无论是普通油墨还是高分子树脂油墨均可达到满意的清洗效果。本产品乳化后不燃，对人体无害，符合安全、环保、节能的要求，是新一代的印刷油墨清洗剂。

二、产品特性

1清洗能力强，不伤害设备。2.2本品不易燃，对人体安全无害。

三、技术参数??

外观：无色透明液体??密度：0.82??闪点：55 ??挥发速率： 8.2×10^{-5}

四、使用方法

4.1使用清洗剂时，可用原液或根据清洗要求加水（1：1~2）摇匀或搅拌成白色乳状液即可使用。4.2先铲干净墨斗，然后将TH-358均匀淋洒在墨斗和墨辊上，再将刮墨刀装上（先不要上紧墨刮）。4.3开动机器（较高车速），然后将适量的清洗剂淋洒在墨辊上，每间隔半分钟淋一次，大约淋2 - 3次。4.4待印刷机运转1 - 2分钟后再上紧刮墨刀。4.5上紧刮墨刀后，若机器墨辊等良好，约1分钟左右墨辊油墨会被刮干净。对部分墨辊接触不良或刮刀不良者，应在没清洗干净的部位喷洒适量的清洗剂，直至干净为止。4.6墨辊刮干净后，若需换浅色，则淋洒少量清水运行数秒，待墨辊上的水干后，即可停止清洗。4.7对自动清洗的印刷机，建议用原液按自动清洗装置要求进行操作。4.8清洗剂在用于清洗PS版或橡皮布时，可用海绵吸取本品，直接擦版或橡皮布即可。

五、注意事项

5.1工业用品，儿童勿触。5.2贮存时，若有沉淀物析出，不影响产品性能。使用前请充分搅拌。

六、包装规格

20L/桶200L/桶