

丹东皮带秤仪表

产品名称	丹东皮带秤仪表
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

皮带秤安装对输料皮带拖辊的要求

拖辊的径向跳动、呈拖高度、槽型角的公差应在国标允许范围内。

程量系统选用的托辊和皮带输送机原有的托辊尺寸必须相同槽型角必须相同。

(3)用于输料机皮带中心导向的托辊，可安装在距称重段8个拖辊间距的地方。

折叠传感器及计量辊一般情况下该系列称重仪表配用2~4个称重传感器，计量拖辊通过安装组件安装在传感器或计量称架上。安装应满足以下几点要求:

传感器安装

量采用两个传感器时，两个传感器承载点要求在同一水平面。

量采用两个传感器时，两个传感器承载点连线要求与滚筒轴线平行

计量采用单个传感器以悬挂方式进行计量时，要求该传感器处于称体中心线上并垂直安装

当计量采用两个以上传感器时，除满足上述三条的相关要求外还要满足所有计量传感器称载点处于同一平面同时该平面于称体输料平面平行。

(5)计量传感器量程和应大于皮带秤输料流量下计量段物料重量的120%，同时使用多支传感器时个传感器量称应相同，性能指标一致。

计量用传感器为径向承载型(如拉式、压式、柱式、轮辅式、桥式等)时，安装后和使用中应保证传感器纵向轴心和水平面秤垂直状态，同时

仅承受计量皮带秤垂直载荷

计量用传感器为剪切承载型(如悬臂梁式、箱式等)时，安装后和使用中应保证传感器承载面和水平面平行无倾斜现象，同时仅承受计量皮带

秤垂直载荷。

传感器在安装时应采用高强螺栓，并安装牢固无蠕动。

传感器安装完后应妥善保管其合格证

满足传感器技术指标中对环境的其他要求