

美国杜邦TPEE系列.杜邦原料经销商

产品名称	美国杜邦TPEE系列.杜邦原料经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦-中国 规格:25公斤/包 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

美国杜邦TPEE系列.杜邦原料经销商

杜邦TPEE 美国杜邦总代理商所销售范围广阔(北京、天津、河北、辽宁、吉林、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东、四川..等等全国配送.) 美国杜邦塑料供应商

美国杜邦塑料经销商,美国杜邦塑料批发商

美国杜邦塑料中国代理商 美国杜邦TPEE代理商TPEE美国杜邦(总代理商)

Hytrel 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能 Hytrel 3046 NC010 邵氏硬度D30
高性能聚酯弹性体用于注塑成型 Hytrel 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 Hytrel
3078FG 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 Hytrel 30HS
聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能 Hytrel 4053FG NC010 邵氏硬度D40
高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 Hytrel 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体 Hytrel 4056P
邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体 Hytrel 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂
Hytrel 4068FG 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 Hytrel 4069 邵氏硬度D40
高性能聚酯弹性体 Hytrel 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护 Hytrel 4556 邵氏硬度D45
高性能聚酯弹性体 Hytrel 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性 Hytrel
5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型 Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55
高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55
高性能聚酯弹性体具有热老化保护 Hytrel 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体 Hytrel 6356
邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体 Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63
高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用 Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体 Hytrel
7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体 Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72
高性能聚酯弹性体具有热老化保护 Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72
高性能聚酯弹性体具有热老化保护 Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体 Hytrel HTR4275
BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型 Hytrel HTR6347G10
NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, 高性能聚酯弹性体 Hytrel HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃,
聚酯弹性体用于挤出和注塑成型 Hytrel HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定,

高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型 Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑,
高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型 Hytrel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65
聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型 Hytrel HTR8223 BK320 邵氏硬度D42
高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型 Hytrel HTR8241 65 邵氏硬度D 高性能聚酯弹性体用于挤出成型
Hytrel DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用 Hytrel G3548 NC010
邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂Hytrel DYM350BK 中等模量
聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用 Hytrel G4074 邵氏硬度D40
标准性能聚酯弹性体具有热老化保护 Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40
标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂 Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40
标准性能聚酯弹性体具有耐光性 Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护
Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护 Hytrel HTR237BG BK320
邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

(美国杜邦) TPEE、POM、TPEE、LCP、PA66美国杜邦代理商现货供应大陆市场！美国杜邦原料型号齐全。
(美国杜邦) 代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

(美国杜邦) 代理商优点：可根据客户要求，为客户提供 Hytrel

兼具橡胶的柔韧性和热塑性塑料的机械强度和可加工性。杜邦TMTPEE TPC-ET

热塑性弹性体是一种多功能共聚酯。它兼具弹性、耐热性、耐化学性以及强度和耐用性。采用TPEE热塑性弹性体树脂制造的零件可以沿多个方向弯曲，来回多次循环扭曲，同样的橡胶制品可能会出现失效。一个的例子是等速万向节(CVJ)防护罩，该汽车零件承受平均15

万英里的重击和大变化范围的温度。当创新的新型设计需要创造具有多种性能特征的独特零件时，Hytrel 是一个非常不错的选择，原因在于可以使用许多热塑性方法进行加工。

当优先使用可再生来源材料时，杜邦TPEE RS 具有与TPEE 相同的性能，而且包含20%至60%

来自非食物性生物材料的可再生来源材料。详情请质询上海地区分销商上海亿恒塑胶有限公司跟踪服务

：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票

TPEE介绍：TPEE(热塑性聚酯弹性体)是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。

其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度;软段赋予它弹性，使它象橡胶;硬段赋予它加工性能，使它象塑料;与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命;与工程料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。力学性能通过对软硬段比例的调节，TPEE的硬度可以从邵氏30-82D，其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其它热塑性弹性体相比，在低应变条件下，TPEE模量比相同硬度的其它热塑性弹性体高。当以模量为重要的设计条件时，用

TPEE可缩小制品的横截面积，减少材料用量。TPEE具有极高的拉伸强度。与聚氨酯(TPU)相比，TPEE压缩模量与拉伸模量要高得多用相同硬度的TPEE和TPU制作同一零件前者可以承受更大的负载。在室温以上，TPEE弯曲模量很高，而低温时又不象TPU那样过于坚硬因而适宜制作悬臂梁或扭矩型部件，特别适合制作高温部件。TPEE低温柔顺性好低温缺口冲击强度优于其他TPE，耐磨耗性与TPU相当。在低应变条件下，TPEE具有优异的耐疲劳性能且滞盾损失少，这一特点与高弹性相结合，使该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料，齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。

供应美国杜邦TPEE G4078LS 上海代理商--上海赢新国际贸易有限公司为美国杜邦TPEE代理商，欢迎您致电上海赢新国际唐经理订购及咨询，本公司可提供物性表(TDS),出厂报告(COA),环保资料(ROHS),检测报告(SGS),黄卡(UL)等报告，欢迎您来电咨询，电话微信同号！

美国杜邦TPEE中国代理商，美国杜邦TPEE中国总代理商，美国杜邦TPEE中国总代理，美国杜邦TPEE代理商，美国杜邦TPEE供应商，美国杜邦TPEE批发商，美国杜邦TPEE经销商，美国杜邦TPEE新报价，美国杜邦TPEE物性表，美国杜邦TPEE新价格，美国杜邦TPEE价格怎么样？美国杜邦TPEE多少钱一吨？有卖美国杜邦TPEE？美国杜邦TPEE便宜的供应商，美国杜邦TPEE质量好的供应商，可以选择上海赢新国际贸易有限公司 以下是杜邦TPEE部分产品展示，如您需要的型号没有，请致电及微信(同电话)咨询

上海赢新国际贸易有限公司唐经理