

低噪音15KW汽油发电机

产品名称	低噪音15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 名称:大泽动力黄体君 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

低噪音15KW汽油发电机就要考虑到风寒。在潮湿的地区，大泽发电机组也要考虑抗潮等环境因素。

减震是发电机组的一个比较重要的一个问题，如果发电机组在使用时，振动的太过于激烈，就会导致气缸出现故障。所以，在安装大泽发电机组的时候，我们建议安装减震器。用户根据机组底盘上的安装孔，将机组通过减震器置于平整坚固的基础上，（减震器需用膨胀螺栓紧固在混凝土基础上）；这样可以有效地减少机组运行时对建筑物产生的震动及冲击，所以在无要求时，不建议再在基础上作另外的减震处理措施。

除大泽发电机组与基础通过减震器安装外，机组其他部件与外部的连接亦应通过柔性连接。比如，排气管使用波纹减震管连接；排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要通过柔性连接，这样才能最大限度地减少因机组运行而对周围物体产生的震动。

在保证减震效果的同时，为确保大泽发电机组的正常运转，我们还需要注重机组各零部件的润滑状况，将机组的磨损伤害降到低，有效的延长机组的使用寿命。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 R670

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 1.5

过载保护FU：有

气缸数量： 2

绝缘等级： F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：V形双缸、四冲程、风冷

排 放： 670CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表： 有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：165/175kg

外形尺寸：950*620*650mm

低噪音15KW汽油发电机在我们的日常生活和工作中被广泛使用，特别是在一些经济不是很发达的地区，电力通信建设较落后，需使用发电机组发电来供应日常生活和生产需要。在发电机组安装的初期，需要购置发电机组的人员必须做好本地区的用电需求统计，为以后的发电机型号和功率的选用提高参考，避免出现发电量不能满足需求或者用电量过剩造成能源浪费的现象。发电机组是机和同步发电机的组合体。机允许使用的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，因此，需规定允许连续运转的大功率，称为标定功率。也可以理解为机可以发出大功率的下限。机的标定功率按标准分为15min、1h、12h和持续功率四类。