

# ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价

产品名称	ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价获取模块包括第一无线通信模块，获取模块的第一无线通信模块与数据模块近距离接触时能够获取数据模块上的数据信息，进一步地，数据模块与第一无线通信模块之间可通过进行通信以获取数据信息，也就是说，获取模块与多个数据模块中的每个数据模块进行无线通信，以获取数据信息。。ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价弹性卡圈和带槽挡板紧贴，带槽挡板与星轮紧贴,挡板和第一挡环位于星轮与连接输出轴与外圈的轴承之间。挡板和第一挡环紧贴，且挡板与星轮紧贴，带槽挡板和挡板分别位于滚柱的两侧，且带槽挡板和挡板到外圈的径向距离均小于滚柱到外圈的径向距离。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；电动转辙机的拒动检测装置，还包括：第二无线通信模块，第二无线通信模块与控制器相连，控制器通过第二无线通信模块将报警信息发送至控制中心，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

是这样实现的一种铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，它包括二根螺杆一平板状的支撑架，该支撑架两端开设通孔中间设有螺纹孔以及一个一端带丝扣螺帽的螺旋式螺杆，两根螺杆均为一端带有丝扣另一端带有螺帽，并通过丝扣端穿过支撑架两端的通孔，而螺旋式螺杆与支撑架中间的螺纹孔螺接以可相对前后移动。

#### ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价作为可选的实施方式，左接点片或右接点片上的静接点组磁性体的数量为至少一个，相邻两个静接点组磁性体之间贴合连接或留有间隔。。ZD6-K电动转辙机1号后锁杆报价指示灯亮，三级管导通，继电器吸起，其常开触点闭合，给出道岔反位表示信号，继电器吸起时，其常闭触点输出端输出高电平，片机采集信号的变化确定道岔处于定位状态,继电器吸起时，其常闭触点输出端输出高电平，单片机采集信号变化确定道岔处于反位状态。。