

江北 批发p60闸门水封 止水橡皮 运输方式

产品名称	江北 批发p60闸门水封 止水橡皮 运输方式
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

江北 批发p60闸门水封 止水橡皮 运输方式

p60闸门水封简介：

p60闸门水封生产采用GB18173.2 2000《高分子防水材料-止水带》标准生产的。p60闸门水封可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，P60闸门水封另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

p60闸门水封安装:p60闸门水封在施工中，在混凝土浇注过程中把p60闸水封部分或全部浇埋在混凝土中.如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3--5倍.因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大.所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破，影响p60闸门水封的防水效果。

P60闸门水封具体注意事项如下：1.P60闸门水封不能长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所应保持-10-+30度，相对湿度在40%--80%。2.在p60间门水封的运输和施工中，防止机械 钢防损伤，成品存放和运输中应取直平放勿加重压。3. P60闸门水封在施工过程中，产品安装必须固定.避免在流注混凝土时发生位移保证止水带在混凝土中的正确位置，4.通常我们固定p60闸门水封的方法有:利用附加钢防固定;具固定:铅丝和模板固定等如需穿孔时，只能选在止水带的边像安装区,不得损伤其它部分。5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将p60闸门水封连接成整体，如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

p60闸门水封应用范围:地下构件物、水坝、贮水池、游泳池、屋顶及其它建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。P60闸门水封主要用于混凝土现浇时设在施工缝或变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

以上便是腾达小编整理的相关资料，内容仅供参考，我公司产品规格齐全p45，p10等等应有尽有，如有特殊规格的可拿图加工。我公司的止水条，止水环，止水带等等，产品一应俱全可一同选购。