

# 车载12KW柴油发电机环保要求

产品名称	车载12KW柴油发电机环保要求
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

车载12KW柴油发电机环保要求

.发电机的设计思路

收集设计所需的条件

A，天气条件：发电机的额定容量在40摄氏度下进行测试。只要周边环境温度不过40摄氏度，发电机可以根据额定值进行设计。

B，海拔条件：海拔会导致发电机功率性能下降。如果在高原选择发电机，则不可能考虑负载运行。

C，水质条件：水质太难导致水冷系统中的循环水沉淀水垢，降低导电外壁的导热效果，降低冷却水循环的效率，导致水质温度过快，事故，所以硬水区发电机组的设置应提前考虑循环水的软化。

D，负荷能力等：设备的容量统计应符合现行规范的要求，如负荷的负荷，然后满足施工方的要求该项目。额定容量。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

车载12KW柴油发电机环保要求

