车载12KW柴油发电机环保要求

产品名称	车载12KW柴油发电机环保要求		
公司名称	上海豹罗实业有限公司		
价格	32800.00/台		
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670		
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室		
联系电话	021-51987279 13162296292		

产品详情

车载12KW柴油发电机环保要求

.发电机的设计思路

收集设计所需的条件

A,天气条件:发电机的额定容量在40摄氏度下进行测试。只要周边环境温度不过40摄氏度,发电机可以根据额定值进行设计。

B,海拔条件:海拔会导致发电机功率性能下降。如果在高原选择发电机,则不可能考虑负载运行。

C,水质条件:水质太难导致水冷系统中的循环水沉淀水垢,降低导电外壁的导热效果,降低冷却水循环的效率,导致水质温度过快,事故,所以硬水区发电机组的设置应提前考虑循环水的软化。

D,负荷能力等:设备的容量统计应符合现行规范的要求,如负荷的负荷,然后满足施工方的要求该项目。额定容量。

型号: TO16000ET

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号: TO2V92

活塞排量(ml):997

机油容量(L):2.2L

工作时间:8-12h

空载油耗:206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):32L

整机参数

噪音db/7m:68-76

机油报警:具有

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 1060*670*710/1250*650*760

净重(kg): 295/325