玻璃钢地埋一体化预制泵站异地操作与管理

产品名称	玻璃钢地埋一体化预制泵站异地操作与管理
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:泰州 外尺寸:2*5 供应:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

玻璃钢地埋一体化预制泵站异地操作与管理

玻璃钢一体化提升泵站采用全地埋式原理，水源密封在有池内(地面以下)，密封盖板，有气味外逸，污源后[illegible]，自然产物。处理的是生活污水，其主要来源是食堂和洗涤污水，其主要是烃类、氧化物、重金属[illegible]

高度自动化可实现远程控制，还可实现故障报警，现场只需将泵站整体安装，极大地减少土建施工成本，降低了整体投资。内完成，

1、当进水含有的固体杂质可能堵塞水泵和后继管路时，应设置格栅。

2、格栅设计流量应与一体化泵站设计流量相同，过栅水头损失不宜大于0.5m。

3、当一体化泵站进水杂质较少时，宜设置提蓝式格栅。

4、当一体化泵站进水杂质较少时，宜设置粉碎式格栅。

5、当一体化泵站流量较大时，粉碎式格栅可单独安装在进水格栅井内。进水格栅井应满足格栅安装和后继泵站配水要求。

设置于污水和合流泵站的粉碎式可栅，应具备24h连续运行的能力。设置于雨水泵站的粉碎式格栅，宜采用液位计控制启停。