

自切换10kw柴油发电机要求

产品名称	自切换10kw柴油发电机要求
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

自切换10kw柴油发电机要求

自启动自切换系统，它还有个英文名字简称ATS，同时也可以称作自动切换系统ATS。自启动自切换系统ATS恰好能解决无人值守局颤悠悠发电机组出现市电临时断电故障，同时也给广大用户带来很大的方便，不用人工去管理。自动切换屏ATS（ATSPanel）是医院、银行、电台、机场、电信、宾馆等很重要的应急供电设备。它与自启动发电机组一起作为应急电源，可以在停电6-9秒内自动切换照明、消防设备等负载到发电机组上。自启动切换系统带有显示屏，而标准的自动切换屏主要配置有：1、四自动切换开关2、市电、发电、负载状态指示灯3、市电、发电合闸指示4、市电、发电、自动、手动选择挚5、负载端电压表及选择挚可选配置

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

自切换10kw柴油发电机要求

- (1)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (3)、使用范围广 发电机组的建设与发电的综合成本很低

(4)、有害排放物较低 防火安全性好

(5)、静音，不影响正常的工作