

扬州安全网检测安全带安全帽绝缘手套鞋子挡板劳保用品检验中心第三方

产品名称	扬州安全网检测安全带安全帽绝缘手套鞋子挡板 劳保用品检验中心第三方
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

坠网是防高处坠落事故发生的较有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害，也起到重要的作用。说到防坠网是高处作业必不可少的防护用品，是因不同施工项目的不同安全要求，其安全网的规格和架设方法也有所不同 防坠网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为2.5~14cm，网片3m×6m及4m×8m等规格，密目式安全网网目大多聚乙烯编结而成，四边缝纫聚乙烯绳，网片规格一般为1.8m×6m及3m×6m等。上海熙珍实业有限公司系从事各类安全防护网专业厂家，主要产品有：安全网、建筑安全网、聚乙烯安全网、绿色安全网、白色安全吊网、白色安全网、货物防护网。

安全网的质量必须符合GB5725-35规定，即外形尺寸为1.8×6m和4×6m两种，每张网的重量应少于15kg/张大于8kg/张，安全网分平网立网两种。立网的目数应在2000目（10CMX10CM）以上。

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

一、平网：

安装平面不垂直于水平面，主要是用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。

平网要能承受重100kg底面积为2800cm²的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（允许筋绳断裂），冲击高度10m延伸率不超过1.5m。

旧网重新使用前，按GB5725-86规定，应全面进行检查，并签发允许使用证明方准使用。

网的外观检查：

网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

网的选择：

根据使用目的，选择网的类型，根据负载高度选择网的宽度、立网不能代替平网使用，而平网可代替立网使用。

当网宽为3m时，张挂完伸出宽度约2.5m，当网宽4m时张挂后伸出宽度约3m。

部分检测项目

性能检测：难燃性、阻燃性、绝缘性、透气性、耐贯穿性、抗老化性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐候性、耐磨性、尺寸稳定性、耐化学性等；

其他：网目密度、网体尺寸稳定、易变形性、摩擦、拼接、张力、无损、拉力、承重、冲击试验等