

20KW柴油发电机配套方案

产品名称	20KW柴油发电机配套方案
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW柴油发电机配套方案

静音发电机组直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。具有强力的降噪音功能，该发电机组广泛应用与医院，学校等多个行业，采用一体化设计，可满足任何情况下的用电要求。

静音发电机组装有静音罩它把发电机组的噪音降低于正常噪音范围。发电机使用起来也的方便，同时的经济，你只需要购买可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。发电机高品质的电力输出的AR 具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AR 自动调节电压，将电压波动控制在范围内。这确保了如空调、充电装置等随附的电力系统能够顺畅运行。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

发电机组外壳有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。