

永川 750单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 施工指南

产品名称	永川 750单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 施工指南
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

永川 750单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 施工指南

单组分聚氨酯密封胶产品特性：

止水效果好具有橡胶的弹性。在20 温度下，理论寿命较长，膨胀率大于等于300%。施工便捷：
单组份、膏状物。止水胶可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：
能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结。

单组份聚氨酯密封胶产品介绍:单组份聚氨酯密封胶选用优质原料制作而成，单组份聚氨酯密封胶的膏体细腻、乌黑发亮，粘接力强、止水性能好，单组份聚氨酯密封胶执行TJ/GW119 2013标准，用于高速铁路无砟轨道施工缝的密封防水，可放心使用。单组份聚氨酯密封胶是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶，这种单组份聚氨酯密封胶除了具有聚氨酯密封胶的各种优异性能外，还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度，耐湿热老化性及贮存稳定性。单组份聚氨酯密封胶对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力。不含三苯和挥发性溶剂，高弹性，高拉伸强度，可适应循环变形较大的结构空封防水。常温下表干快，4小时即可表干，有利于缩短工期。

单组份聚氨酯密封胶施工指南:单组份聚氨酯密封胶用钢丝刷，灰刀将缝沟的杂物及浮灰清理干净。较深的接缝应填入PE泡沫塑料作背衬材料，也可用其他塑料或木材做背衬，以减少密封胶的浪费。注胶的厚度为缝宽度的1.5倍，例如缝宽为2cm时单组份聚氨酯密封胶注入厚度为3cm。用专用胶枪注胶，注胶时枪咀应均匀缓慢移动，确保接缝内注满填实，防止遗留气泡空间。单组份聚氨酯密封胶注意事项:1、不得在雨天施工，施工面不得有明水。2、施胶后48小时内密封接缝不允许有位移。3.施工场所应避免太干燥，远离火源。

单组份聚氨酯密封胶适用范围:沉降缝，伸缩缝，施工缝，贮水池，游泳池，阳台，门窗框，浴厕间，穿墙管，煤气管及水管等部位的密封。机场跑道，地下停车场，运动场，人行道，桥梁，广场，隧道，公

路等接缝空封。

以上便是腾达公司小编整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议，我公司还生产各种橡胶制品止水带，止水条，止水环等等。建议采购方根据工程的需要进行合理的选购，还应该注意该产品的运输与贮存方面该注意的事项。