

重庆新贵大地坪漆涂料销售工厂自营

产品名称	重庆新贵大地坪漆涂料销售工厂自营
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:地坪漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

重庆新贵大地坪漆涂料销售工厂自营；新贵大工厂种类齐全，货源充足，供货迅速；环氧地坪漆、水性环氧地坪漆、停车场地坪漆、环氧地坪工程、防静电环氧地坪漆、环氧自流平地坪漆、停车场环氧地坪工程、厂房环氧地坪漆等产品；重庆-四川-成都-贵州-云南等地区供应；本漆可经受叉车、卡车长期碾压，使地面重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂；适用现代企业、厂区、医院、学校、办公楼宇、展厅、广场等；适合大型空间使用，商场等适用与建筑的地面、墙面、柱面、踢脚、楼梯、阳台、走廊走道等；制药、机械、机场车站、码头等。

新贵大地坪漆涂料特点：

- 1、具有价格低廉，环保，美观，清理方便等特点。
- 2、具有耐磨,整体性好,不剥落,经济,不生尘等特点。
- 3、质量好，选择样式多。
- 4、施工方便，具有很好的装饰性能。

地坪涂料基面要求：

- 1、素地基本平整，2m标尺内，落差不应大于5mm，整体粉光并养护28天以上；
- 2、水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆；
- 3、水泥素地表面含水率小于8%；
- 4、施工时空气相对湿度不大于70%

施工参考：

- 1、环氧砂浆：将环氧双组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 2、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘
- 3、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 4、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压,气温较低时，间隔时间需适度延长。
- 5、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道；
- 6、重防腐面漆:用重防腐面漆滚涂二~三道；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压,气温较低时，间隔时间需适度延长。

重庆新贵大地坪漆涂料销售工厂自营；本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有.如有不适，请告知,我们会尽快处理。