

自动拉伸机 郑州金熙 河北拉伸机

产品名称	自动拉伸机 郑州金熙 河北拉伸机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

选购液压机哪里去？郑州金熙金属粉末液压机 坩埚成型机 型煤液压机 硬质合金液压机 硫化机
郑州金熙机械制造有限公司

技术参数：

拉伸滑块拉伸力：4000KN 压边滑块压边力：2000KN 顶出缸顶出力：630KN

拉伸滑块回程力：800KN 压边滑块回程力：630mm 压边滑块中心孔尺寸：800x800mm
液体工作压力：25Mpa

拉伸滑块距工作台面距离：2190mm 压边滑块距工作台面距离：1300mm

拉伸滑块行程：800mm 压边滑块行程：720mm 顶出缸行程：600mm

拉伸滑块有效尺寸：左右700mm 前后700mm 工作台有效尺寸：左右1250mm
前后1250mm

拉伸滑块速度：快速下行 150mm/s 拉伸下行10-16mm/s 回程 110mm/s

压边滑块速度：下行 30mm/s 回程 25mm/s

机器外形尺寸：左右4300mm 前后2315mm 总高：6025mm 地面上高度：5240mm

电机总功率：39.2Kw

郑州金熙是一家专业从事液压设备、焊接加工的生产型企业，以高标准、高品质和快捷服务为宗旨，现主要产品有四柱式液压机、不锈钢弯头冷推成型机、不锈钢三通冷挤成型机、平板硫化成型机、防盗门液压机、玻璃钢制品液压机、卷板机以及弯头、三通模具等。

当今社会压力机的应用非常广泛，现实生活中的锅、碗、瓢、盆、手表、鞋底等等都离不开压力机。郑州金熙专业生产压力机数十年，河北拉伸机，选择我们就选择了专业。

压力机的电加热管更换方便、可靠。接线处有保护装置。保温层设置在加热板和底座(或压排)之间，加热板四周有设置保温侧板 应选用隔热性能好的材料制作，平面尺寸与加热板相当，厚度不小于20毫米。控制机柜机柜式压力机动作和温度的组合柜。
机柜面板上仪表及开关；电源开关，自动拉伸机，指示灯，电压表，电流表；压力机动作按钮及指示灯；压力指示仪表；加热开关及指示灯；数显温度调节仪(精度 ± 1)；保温计时器，超温警报器；温度控制要求使用温度180；升温速率1.7 ~2.5 /min；温度不均匀性 ± 3 ，拉伸机厂家，各相电源的加热功率均衡；典型控温曲线温度调节规律温度调节仪对相应测温区域实时控制，当全部达到设定值 ± 3 时，四柱拉伸机，计时器计时，达到设定时间后，控温系统能按工艺设定值自动加温或断电。

金属粉末液压机 坩埚成型机 型煤液压机 硬质合金液压机 硫化机 郑州金熙机械制造有限公司

液压机突出的优点主要是：重量比大，体积比较小，频响高，压力、流量可控性能好，可以完成直线运动，可柔性传递动力等等。 ，液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。经济发达的国家百分之九十的数控加工中心、百分之九十二的自动生产线以和工程机械都离不开液压蛇本，并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展，其应用的范围还将会得到进一步的扩展

自动拉伸机-郑州金熙(在线咨询)-河北拉伸机由郑州金熙机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州金熙机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事四柱液压机，全自动四柱液压机，框架式四柱液压机的厂家，欢迎来电咨询。