

合肥市KTV室内装修

产品名称	合肥市KTV室内装修
公司名称	安徽驿轩建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥徽州大道与九华山路交口信旺九华国际大厦九层
联系电话	18225832672

产品详情

KTV的出现并没有很多年，但是它能够在短时间内盛行，主要的原因不仅是它提供了一个可以尽情唱歌的场所，也提供了一个放松心情、聚会的理想聚集地。其中KTV的装修设计是影响客户的首要因素，好的装修设计不仅可以提高客户的心情，也可以让客户再次选择。那么KTV装修设计中应该注意哪些呢？下面就和合肥装饰公司驿轩装饰小编一起来了解下！

一、避免KTV装修施工质量问题

(1)面层踢脚空鼓，面层空鼓主要原因是基层清理不净，浇水不透，早期脱水所致，上人过早，粘结砂浆未达到强度受到外力振动，将块材与粘结层脱离成空鼓。

(2)泛水过小或局部倒坡，地漏安装的标高过高，基层处理不平，有坑，造成局部存水;基层坡度没找好，形成坡度过小或倒坡。

(3)地面标高，一般现在厕所、盥洗室、浴室等。主要是楼板上皮标高超高;防水层过厚;压毡混凝土过厚，在施工时应对楼层标高认真核对，并应严格控制每遍的施工厚度，防止超高。

(4)黑边，不足整块砖时，不切割半块或小条铺贴而采用砂浆修补，形成黑边，影响观感，解决办法是按规矩进行砖块的切割铺贴。

(5)地面不平，出现小高低，砖的厚度不一致，没严格挑选，或砖面不平劈棱窜角，或铺贴时没敲平、敲实，或上人太多养护不利。造成为解决此，问题首先要选好砖，不合规格，不标准的砖一定不能用。

二、施工安全

- (1)在黑暗处作业或夜间施工时，应使用36V低压行灯照明。
- (2)使用手提电动切割机应接好地线及漏电保护开关，使用前应先试运转，检查合格后，才能操作。
- (3)使用井架、双笼作垂直运输时，应联系上落信号，等笼平衡后，才能进行装卸运输作业。

三、KTV装修产品保护

- (1)剔凿和切割砖时下边应垫好木板。
- (2)油漆浆活施工时严禁污染面层。
- (3)在已铺贴好的缸砖或水泥砖面层上工作时，严禁钢材、铁件等重物在地上乱砸乱扔。
- (4)对已完工程应进行保护，如门框、门栓要钉保护铁皮，防止磕碰;应用窄车运料以减少碰撞，车脚宜用胶皮、塑料或布包裹