

梁平 批发止水条 制品型止水条 使用指南

产品名称	梁平 批发止水条 制品型止水条 使用指南
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

梁平 批发止水条 制品型止水条 使用指南

一、产品简介止水条是橡胶、高粘性树脂等精炼而成的一种断面为四方形的条状止水材料。止水原理是依靠自身的粘性直接贴在混凝土施工缝界面及遇水后逐渐膨胀堵塞可能存在的毛细孔隙使其与混凝土界面接触更加紧密，从而产生较大的抗水能力，因此具有阻水抗渗性能。止水条采用以水止水的独特方法，可以彻底解决混凝土施工缝渗漏难题。

二、产品优点1、遇水膨胀堵塞缝隙,以水止水,防漏效果可靠。2、水压力大,吸水膨胀速度适宜,有多次膨胀功能。3、具有自粘性,可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位,施工方便,能代替传统的钢板止水带。4、有显著自愈功能,当施工缝地基有轻微变形或沉降而出现裂缝时,该止水条能够继续吸水膨胀,堵塞新的缝隙,自动强化防水效果。三、适用范围1、止水条主要用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封。2、可用于地下室、游泳池、隧道、污水池、园林金鱼池、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝防渗漏。

四、使用指南1、待混凝土施工缝界面硬化后,清除基面浮渣尘土杂物。2、施工时靠自身粘性在二次浇注前,贴在前一次浇注的混凝土表面;对于水平施工缝,将止水条沿着施工缝伸展方向展开;对于立面施工缝,可先预留定位线槽,将止水条镶嵌在线槽中,若没有预留槽,可用高强钢钉定位,并用其自身粘性粘在施工缝界面上,通过隔离纸均匀压实。3、为了让止水条定位牢固,水平缝每隔一米要用高强钢钉定位,竖向缝每隔半米要用高强钢钉定位,定位好的止水条应及时浇筑下道混凝土。

制品型遇水膨胀橡胶止水条规格型号10*1010*20 20*20 20*30 30*40 20*50 30*50遇水膨胀止水条,制品型、腻子型均可来图来样加工生产,产品尺寸可根据用户需要制作20x30、10x10、30x30、30x40、20x50等等!。本产品可用于建筑、水利、隧道、地下工程等多种防水部位。以上便是腾达公司小编整理的相关资料,仅仅是经验之谈,欢迎您到我公司进行实地考察我公司生产各种橡胶制品与防水材料,桥梁伸缩缝等等,感谢您的赏阅!!!