

# 压滤机药剂 叠螺压滤机絮凝药剂 元成水处理

产品名称	压滤机药剂 叠螺压滤机絮凝药剂 元成水处理
公司名称	巩义市元成水处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路
联系电话	15093226355

## 产品详情

### 聚丙烯酰胺

絮凝剂在水处理上使用的很多，其阳离子、阴离子、非离子等都能使用，要说到污泥脱水肯定优先选择阳离子絮凝剂pam，阳离子絮凝剂是按离子度来分类的。

污泥主要是由污水处理过程中产生的，选用哪种离子度的阳离子絮凝剂一定了解污泥的来源、性质及固含量等，带式压滤机与板框压滤机药剂用量区别，选择的方法可以根据以下几点：

1、产品的离子度：针对脱水的污泥，板框压滤机药剂添加量，可用不同离子度的阳离子絮凝剂先做小试进行筛选，选出合适的阳离子絮凝剂，这样即可以取得更好的絮凝剂效果，又可以减少加药量，节约成本。

### 聚丙烯酰胺

PAM絮凝剂特性说明：

PAM絮凝剂(简称PAM)是一种线性的高分子聚合物，叠螺压滤机絮凝药剂，易溶于水，其水溶液几近透

明的粘稠液体，属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性，同时稳定性好。

PAM絮凝剂用途说明：

PAM絮凝剂分子中具有阳性基因（-CONH<sub>2</sub>），能于分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用，压滤机药剂，因此广泛用于水处理及电力、矿产、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、制药、环保等。

浓缩后的污泥通过使用酰胺絮凝剂可以达到污泥脱水干涸的目的。脱水工艺中酰胺絮凝剂的型号和投加量视污泥种类不同而不同，一般通过试验来进行选择。

使用方法：

将产品配制成0.1%~0.2%的水溶液，在溶解时产品均匀缓慢的撒入带有搅拌措施的容器中，以避免结团不易溶解；一般固体产品溶解30-60分钟后即可使用；溶液添加到待处理的污水或污泥中进行搅拌混合产生絮凝状态。

压滤机药剂-叠螺压滤机絮凝药剂-元成水处理(诚信商家)由巩义市元成环保科技有限公司提供。巩义市元成环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元成水处理——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市中原西路，联系人：杨经理。同时本公司还是从事沙场沉淀剂白药pam，钻井污水沉淀剂屠宰沉淀剂，市政污水沉淀剂工业污水沉淀剂价格的厂家，欢迎来电咨询。