柯尼卡美能达CM-512m3A多角度分光测色计 汽车外涂装测色计

产品名称	柯尼卡美能达CM-512m3A多角度分光测色计 汽车外涂装测色计
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	产地:日本 测量波长范围:400--700nm 照明光源:脉冲氙灯*3
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I011247（集群注册）（JM）
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

???CM-512m3A????????????

??????????????CM-512m3A?????????????????????????????????????“?????”??????????????2016????????????CM-M6?????????????????????????CM-512m3A????????zui?????????2020?5??????????2027?9???????CM-512m3A??????????

??????????

序号	型号	停产时间	停止售后服务时间
1	CM-512m3A	2020/5	2027/9

????????????????????????????????????shu?????????????

???????????CM-M6???“????”????????????????????6?1?????????????????“????”?????????CM-512m3A???CM-M6???????????

CM-512m3A:??????????????????

CM-512m3A????CM-512m3?????????????????????????????CM-512m3A?????????????????????????0°???25°?45°?75°??

????

??????????????????????????????????3???(25°?45°?75°)??

???CM-512m3A???????????

照明/受光系统	三角度环型照明/单角度垂直接收照明：25°、45°、75°受光：0°
传感器	硅光二极管阵列
测量波长范围	400nm～700nm
测量波长间隔	20nm
反射率测量范围	25°：0～300%，45°及75°：0～200%分辨率：0.01%
照明光源	脉冲氙灯×3
zui小测量间隔	3秒（23°C时测量白色校正板）
测量/照明口径	Φ12mm/Φ20mm
重复性	白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次光谱反射率：标准偏差0.3%以内色度值：标准偏差E*ab0.05以内
语言模式	简体中文、英语
标准观察者	2°视角、10°视角
观察光源	A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12
显示内容	色度值：L*a*b*、L*C*h色差值：Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*h*)、ΔE*abCMC (l:c)、ΔE00 (CIE 2000)其他：FF值、折线图
内存	440组（全部标准及样品数据）
端口	RS-232C
电源	4节AA碱性或镍氢电池、交流适配器
操作温湿度范围	0°C～40°C，相对湿度85%以下（35°C），无凝露
储存温湿度范围	-20～45°C，相对湿度85%以下（35°C），无凝露
尺寸（长×宽×高）	164×115×257mm
重量	约1.4Kg（不包括电池）
标准配件	白色校正板CM-A138外箱CM-A64手带CM-A137手柄CM-A43RS-232C连接线IF-A12电源适配器AC-A3085号电池×4用户校准软件CM-S20w
可选配件	零位校正盒CM-A32，附属按键CM-A23，RS-232C连接线IF-A13，色彩管理软件CM-S100w