

生态混凝土 混凝土 祥迪

产品名称	生态混凝土 混凝土 祥迪
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

泡沫混凝土以其良好的特性，广泛应用于节能墙体材料中，在其他方面也获得了应用。目前，泡沫混凝土在我国的应用主要是屋面泡沫混凝土保温层现浇、泡沫混凝土面块、泡沫混凝土轻质墙板、泡沫混凝土补偿地基。但是，充分利用泡沫混凝土的良好特性，可以将它在建筑工程中的应用领域不断扩大，加快工程进度，提高工程质量

(1)用作挡土墙。主要用作港口的岩墙。泡沫混凝土

泡沫混凝土水泥地暖垫层

泡沫混凝土水泥地暖垫层

在岸墙后用作轻质回填材料可降低垂直截荷，也减少了对岸墙的侧向载荷。这是因为泡沫混凝土是一种粘结性能良好的刚性体，它并不沿周边对岸墙施加侧向压力，沉降降低了，维修费用随之减少，从而节省很多开支。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性，用它取代边坡的部分土壤，由于减轻了质量，从而就降低了影响边坡稳定性的作用力。

常用的矿物细掺料有粉煤灰、磨细矿渣、沸石粉、硅粉等。配制商品混凝土时对矿物细掺料的基本要求是：

1. 售价低、具有一定的水化活性，能替代部分水泥，在保证强度和其它性能的情况下，应多掺矿物细掺料，混凝土的耐久，使混凝土的成本降低；
2. 需水量比小(<100%)，颗粒级配合理能提高拌合物的流动性；
3. 合理使用不同品种的细掺料，配制C60以下的流态混凝土时采用II级粉煤灰，C60~C80采用I级粉煤灰或磨细矿渣，100Mpa以上的混凝土掺硅粉。

骨料空隙率高时，水泥填充率选得大一些

，如选26%或27%；骨料空隙率低时，混凝土，水泥填充率选得小一些，如选25%。水泥和水的总填充率为45%~55%，但水的填充只是水和水泥水化反应的部分。

骨料空隙率高时，水泥填充率选得大一些

，如选26%或27%；骨料空隙率低时，高技术混凝土，水泥填充率选得小一些，如选25%。水泥和水的总填充率为45%~55%，但水的填充只是水和水泥水化反应的部分。

生态混凝土-混凝土-祥迪(查看)由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。“防爆膜,节能膜,隔热膜,装饰膜,混凝土”就选杭州祥迪建筑安装工程有限公司，公司位于：杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室，多年来，祥迪坚持为客户提供好的服务，联系人：刘子迁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥迪期待成为您的长期合作伙伴！