

厂家直供 恒利弘 塑料砂 铝合金去毛刺

产品名称	厂家直供 恒利弘 塑料砂 铝合金去毛刺
公司名称	无锡市恒利弘实业有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:恒利弘 型号:齐全 产地:无锡
公司地址	无锡新区硕放工业园（注册地址）
联系电话	0510-88990988 13771537191

产品详情

此款属于定制款，拍前请联系客服

尼龙砂、塑胶砂、塑料砂 它的主要原材料是聚酰胺纤维（POLYAMIDE），简称（PA）；形状:为半透明乳白色结晶形热塑性聚合颗粒。尼龙砂软而无力，具有一定的韧性、无切削性、在使用过程中不会对要处理的产品造成损害；圆球形不伤工件。同时使用寿命特长！采高分子聚合原料，特有抗冲击性能，其耐用性更优于市售品牌，精密级制程，精准度佳，可降低被加工产品工件不良率。重环保，低粉尘，适合重复循环长效使用，更可降低使用者之生产成本。

形状：	圆柱体、六方体	拉伸力：	kg/cm ² 750	熔点
颜色：	红色、白色、绿色、黄色、蓝色	弯曲应力：	kg/cm ² 1000	密度
硬度：	洛氏硬度 HRC 120	吸水率23：	1.8%	表面电
比重：	1.14	成型收缩率：	1.2—1.5%	

产品特点：

1.带电防止效果

灰尘和投射材本身不会容易粘附在成品表面上投射材本身不容易脏

在投影机内部也不容易粘上灰尘，循环使用性好

2.粒形

筒粒状形整齐-----容姿瑞丽切断面光滑除毛刺的效果好-----提高投射能率

粒度（长和粗细）形状均一性优质管理-----在生产工程中切低的品园微细的产品品种也很多

3.耐磨耗型

角落的毛刺除去性能好-----坚实寿命长，长时间使用不会变形不会发毛

4.柔软性

适应高压投射硬度 不会对产品表面产生损伤

5.安定性

和成品不起化学反应 对投影机不产化学影响耐药品性好

6.粘性大

耐打击性优秀，使用中不容易破碎----长时间使用粒子的大小不会发毛

产品用途举例：

1. 电子业除溢胶：电路板之表面前处理，电子零件的除溢胶
2. 清洁环氧树脂光学侦测器：不会使表面变成不透明
3. 复合材料：可从玻璃纤维，碳纤维和树脂类的工件上除漆和除去被覆层
4. 模具清洁：可清洁橡胶、塑料、玻璃和压铸模，而不损伤模具尺寸精度
5. 飞机除漆：去除大多数的飞机油漆，但保留电镀层
6. 除毛头：除去细小轻微的毛头，而不伤工件表面

产品规格：

尼龙砂的常用规格：

0.1MM、0.2MM、0.3MM、0.4MM、0.5MM、0.6MM、0.7MM、0.75MM、0.8MM、1.0MM、1.2MM、1.5MM、2.0MM等

适用的喷砂机：

手动型系列：

手动密闭式喷砂机、手动推车转盘喷砂机、双枪双工位手动喷砂机，手动（自动）滚筒两用喷砂机、手动密闭加压喷砂机、水砂机等

自动型系列：

自动密闭加压喷砂机、自动输送式喷砂机、履带式喷砂机、自动转盘喷砂机、自动转盘连续加压喷砂机、自动输送式喷砂机、曲轴式圆筒内壁自动喷砂机、超宽自动平面输送式喷砂机等

开放型系列：

单枪开放式高压喷砂机、双枪开放式高压喷砂机、四枪开放式高压喷砂机等

喷砂房型系列：

气力输送式喷砂房、机械输送式喷砂房等

应用领域：

适用材质：

不锈钢零件系列：

材质：201、202、301、303、304、304L、316、316L、321、310S、401、409、410、

420J1、420J2、430、439、443、444等

铝及铝合金零件系列：

材质：2011、2017、2618、2024、4032、6061、6082、6262、6020、7075、1080、5052、

5N01、6063、5052、6061、6N01、6063、5056、2014、2017、5083等

铜材零件系列：

材质：H59、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、

C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1020、C1201、C1220、C1271、

C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C2800、C2801等

镁合金零件系列：材质：AZ91D、AM60B、AM50A、AS41B

钛合金零件系列：材质：Ti-6Al-4V、Ti-5Al-2.5Sn、Ti-2Al-2.5Zr、Ti-32Mo、Ti-Mo-Ni、Ti-Pd、SP-700、

Ti-6242、Ti-10-5-3、Ti-1023、BT9、BT20、IMI829、IMI834等

塑胶零件系列：材质：PA66、PC、POM、PBT、PC/ABS、ETFE、PTFE、PPS、PS、PBT、475

使用注意事项：

1.保持干燥

2.室内储存环境：温度 20 ± 15 和相对湿度45-85%

3.保管有效期：三年

4.开封后请在30天之内用完

5.建议使用时戴上口罩，避免粉尘吸入人体

包装说明：25公斤/编织袋