

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) BTP-80A/台湾日胜 耐磨,通用 电线电缆

产品名称	TPU(聚氨酯热塑性弹性体) BTP-80A/台湾日胜 耐磨,通用 电线电缆
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	24.50/KG
规格参数	品牌:台湾日胜 型号:BTP-80A 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) BTP-80A/台湾日胜

特性：耐磨,通用

用途：电线电缆,非特定食品应用,其他板材,建筑应用领域,轴承,把手,密封件,齿轮,工业应用

加工方法：挤出,注塑

参数：密度:1.18G/CM 抗张强度:350.0KG/CM 拉伸模量:35.0KG/CM 伸长率:550.0% ABRASION:35.0MM

祥仔 8:59:361.耐磨性，耐气候性，耐没性和低温弹性2.强韧，拉伸和撕裂强度优，压缩变形小3.耐溶济，耐水解，抗霉菌，耐环境，化学稳定性4.聚醚型显示出低温屈挠性，较高的弹性，水解稳定性和霉菌性，而聚酯型则具有耐磨性，坚韧性和耐油性5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大，相对密度劲度，耐环境性，压缩应力，动态生物等提高6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度成型:可注塑，挤出，压延复合，可粘接，焊接用于汽车部件，鞋中底，软触应用祥仔 9:00:52汽车外部制件，齿轮，自位轮，轮胎防滑，动物标志，鞋底和后跟，滑雪靴，电线，电缆护套，驾驶带，缓冲器，工业胶管，垫圈，密封件，薄板和薄膜，变速杆球柄，滚轴，连轴器，鞋跟，软触应用，脚轮，索环传动带，软管，电缆接头，软管接头，矿山筛网，织物涂覆，表带，等等