

吉林定量给料机

产品名称	吉林定量给料机
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

具体详情，欢迎电话咨询！亿达四方、联创共赢！丹东亿联欢迎您！

技术指标：

- 1、计量控制精度：误差可优于0.5%；
- 2、工作方式：连续自动；
- 3、工作电压：380VAC \pm 10% 50Hz \pm 2Hz；
- 4、环境温度：-38 ~ 70 。
- 5、计量装置采用双传感器、单托辊无秤架结构，受力方式为直承式；托辊间距小于0.4m, 称重托辊的轴向窜动不大于0.5mm，径向跳动不大于0.2mm；
 - 1) 头轮包胶，防止跑偏；
 - 2) 采用整体裙边皮带，裙边高度80mm，防止撒料。皮带采用无缝接环形无接头计量设备专用皮带；
 - 3) 电机及减速机采用定量给料机专用设备；
 - 4) 具有高分子材料的内、外清扫装置, 以清扫皮带。

5) 传感器采用直承式动态称重传感器。

A、灵敏度 3mV/V

B、非线性 $< 0.02\%$

C、滞后误差 $< 0.02\%$

D、重复性误差 $< 0.01\%FS$

E、灵敏度误差: $< 0.1\%FS$

F、蠕变:30分钟 $< 0.03\%$

G、零点输出: $< 1.0\%FS$

H、极限过载能力 300% ;

I、所有传感器接线通过现场配线箱引出，配线箱等级IP65