型号syXBZ-360-M-II地埋水箱常规保养

产品名称	型号syXBZ-360-M-II地埋水箱常规保养
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:河北 材质:不锈钢热镀锌 供应:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

型号syXBZ-360-M-II地埋水箱常规保养

1、地埋水箱设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10℃－40℃。在室外应设防雨、防晒等设施。

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。

3、选定场地后，要处理好地基，在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装水泵，接通电源。

4、在罐体前，应加装闸阀，检查各密封阀情况，即可正常供水，如需定时供水，应配定时开关，当时钟到达时，水泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水。

型号XBZ-360-0.50/50-M-II厂家价格特点等更多咨询可以在线或者线下咨询了解，我公司竭诚为您服务！

地埋消防水箱的材质根据客户需求可分为热镀锌钢板、不锈钢板或复合塑料等，本体制造采用带湿膜[illegible]，厚度150mm，基层至覆土50mm，[illegible]。

盐城思源给排水设备有限公司，致力于抗浮式一体化消防泵站等供水设备的研发、生产、销售，消防部[illegible]，产品支持定制，质量保证，价格合理，欢迎广大新老客户[illegible]。