

树脂砂再生线落砂机、水玻璃砂脂硬化再生线落砂机

产品名称	树脂砂再生线落砂机、水玻璃砂脂硬化再生线落砂机
公司名称	苏州创发铸造机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:创发铸机 型号:CFL 别名:振动落砂机
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖村新浪北路
联系电话	13914035331 13912628781

产品详情

品牌	创发铸机	型号	CFL
别名	振动落砂机	用途	将铸件与砂子分离
筛面层数	来电洽谈	筛面长度	来电洽谈 (mm)
筛孔尺寸	来电洽谈 (mm)	最大入料粒度	来电洽谈 (mm)
重量	5~7 (t)	产品类型	全新
功率	15	类型	振动筛
筛网材料	冲孔板筛网	物料运动轨迹	直线振动筛

cf122振动落砂机

该机是铸件浇铸后落砂设备，以两台振动电机为激振源把激振力传给上筐体，使砂箱与铸件在筐体内上下跳动以达到落砂效果。该机为振动输送式无需另外设计储存斗及皮带机。

工作原理

当振动电机旋转时，电机主轴两端带有不平衡质量的偏心块，随之转动，从而产生一个惯性力，这个力和机身两侧的10根弹簧的弹力使落砂机机身发生震动，机身上的砂箱被抛出机身后又落下与机身发生猛烈的碰撞，使铸件从砂箱中震动出，振落破碎后的砂块随着栅格下的倾斜面震动掉到外侧，留在机身上的砂箱和铸件用吊车吊走。

机器的结构：落砂机由振动电动机、底架、机架、弹簧等组成。机身由钢板焊接而成，振动电机轴上有两个扇形的偏心块，当电机旋转时，带有不平衡质量的偏心块便产生震激动力，使机身发生震动，机器

底架是用工字钢焊接而成，用来支承机身等部份。

在落砂过程中产生的冲击载荷一部分被支承弹簧吸收，振动电机所受的冲击载荷减少，因而使用寿命较长，工作可靠，且对基础要求较低。

机器特点

I采用先进可靠的双振动电机和同步技术。

I采用507气体保护焊焊接，整机回火、抗振性更优良。

I振动弹簧寿命大于5年，栅格板寿命大于3年，空载燥声 90db，地坑燥声85db。