

进口或国产无石棉板和非石棉板

产品名称	进口或国产无石棉板和非石棉板
公司名称	泰兴市金宇密封材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:非石棉 使用温度:450 () 适用范围:汽车、泵、釜、油缸、气缸、其他
公司地址	泰兴市元竹镇成庄村
联系电话	0523-87093166 13914427466

产品详情

材质	非石棉	使用温度	450 ()
适用范围	汽车、泵、釜、油缸、气 缸、其他	作用	固定密封
是否进口	是	品牌	金宇
型号	各种型状	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	2-16 (MPa)
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压 、耐磨损		

江苏省泰兴市金宇密封材料有限公司位于革命老区——黄桥镇北郊。是生产密封垫片、密封填料、密封纺织制品的综合性企业，并代理诺弗司系列密封产品。创建于1983年，随着长期的生产和科学实验的积累，我厂具备了完整的质量管理手册、检测系统，始终坚持以“质量第一、信誉第一、服务第一”为宗旨，我厂员工深刻认识到企业的生存与发展必须依靠优良的品质和新品的开发才能使企业在当前的激烈市场中立于不败之地。

本公司保证产品质量、规格齐全、价格合理、交货及时、信守合约，热忱欢迎海内外朋友光临指导，洽谈订购，谢谢合作。

产品说明：石棉橡胶垫片以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。根据使用的温度和压力不同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，石棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。

低压石棉垫片 (g2183)：低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，石棉垫片主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。中压石棉垫片 (g2182)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。高压石棉垫片 (g2181)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。耐油石棉垫片 (g2184)：主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

石棉橡胶垫片的主要技术参数：

型号	g2183	g2182	g2181	g2184
压力	2.0mpa	3.5mpa	4.5mpa	4.0mpa
温度	200 ° c	350 ° c	450 ° c	400 ° c
抗拉强度	5.0 mpa	9.0 mpa	18.0mpa	14.0 mpa

可选材料:

材料	型号	压力mpa	温度
高中压石棉橡胶垫片	xb250 xb350 xb450 (耐油橡胶)	~ 5.5mpa	~ 450
非石棉板垫片	smb-1500	~ 3.5mpa	~ 400
无石棉板垫片	smb-1508	~ 3.5mpa	~ 400
芳纶垫片	lbq-1001	~ 3.5mpa	~ 400
特力垫片	进口特力密封板材	~ 15mpa	~ 400
克林格垫片	克林格非石棉	~ 15mpa	~ 400
硅橡胶垫片	432,433,434	~ 5.5mpa	~ 300
丁晴垫片	432ro,433ro,434ro	~ 3.5mpa	~ 110
四氟乙烯垫片	450,450f,ex450	~ 6.4mpa	150-250