

南通 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 施工方法

产品名称	南通 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南通 SR柔性填料 BW嵌缝腻子胶 施工方法

柔性填料产品组成：

柔性填料是用沥青或橡胶和填充料混合而成，具有一定内聚力的高塑性止水材料。用做面板堆石坝等建筑物接缝的止水。该材料易于混凝土黏结，耐化学侵蚀性能好。在水压力作用下易压于缝内，对环境污染性能较小，满足强度和耐久性能的要求。

通用名称：GB柔性填料，SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

产品特点：

GB柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。GB柔性填料用途:GB柔性填料因其用途广泛，为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料，发挥其本身的特性。

GB柔性填料施工方法:

1面板接缝顶部应预留填塞柔性填料的V型槽,其形状和尺寸应满足设计要求。 2 柔性填料施工宜在混凝土浇筑28D后,从下而上分段进行施工,并应在面板挡水前完成。填塞施工宜在日平均气温高5

、无雨的白天进行。分期施工柔性填料时,应将缝的端部进行密封。 3 柔性填料填塞前,与填料接触的混凝土表面应洁净、无松动混凝土块。接触面进行干燥处理后涂刷黏结剂,否则应采用潮湿面黏结剂。 4 周边缝缝口设置PVC或橡胶棒(管)时,应在柔性填料填塞前将PVC或橡胶棒(管)嵌入接缝“V”型槽下口,棒壁与接缝壁应嵌紧。PVC或橡胶棒接头应予固定,防止错位。 5 柔性填料填塞时,应按其生产厂家的工艺要求施工。柔性填料采用冷法施工,在接触面上涂刷黏结剂后分层填塞,捶击密实。 6 柔性填料填塞后的外形应符合设计要求,外表面没有裂缝和高低起伏,宜用模具检查,经检查合格后,再分段安装面膜。 7 与面膜接触的混凝土表面应平整,宜用柔性填料找平。铺好面膜后,用经防锈处理的角钢或扁钢、膨胀螺栓将面膜固定紧密。固定面膜用的角钢或扁钢和膨胀螺栓的规格、螺栓间距均应符合设计要求。

内容仅供参考,价格方面可面议,本公司自建厂以来一直秉承诚信两字为宗旨,施工方法需要我们多多注意,运输于保存也应该注意改产品的禁忌。