

衬氟快速接头法兰母头 衬氟法兰转-C型快接 钢衬快装接头 转换接头

产品名称	衬氟快速接头法兰母头 衬氟法兰转-C型快接 钢衬快装接头 转换接头
公司名称	安徽千胜氟塑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:千胜 型号:1”-4” 产地:安徽安庆
公司地址	安徽省安庆市怀宁县工业园洪铺路与石碑大道交叉口2号创业基地
联系电话	15770984122

产品详情

衬氟快速接头法兰母头 衬氟法兰转-C型快接 钢衬快装接头 转换接头

温度范围：-60 至+230

工作压力: 16bar (250psi)

颜色选择：透明色或黑色

适用流体：可输送极强的化学腐蚀性介质、可耐高温、耐真空、可防静电

应用领域：用于食品卫生、医药制药、化工化学、生物工程等行业

符合标准：符合FDA和USP认证

主要用于设备间的过渡连接，一端为CAMLCOK母头，一端为标准法兰，快速连接部分可与A-A-59326和DIN 2828标准接头互配使用，采用食品级FEP颗粒在不锈钢本体上烧结而成，表面平整光滑，符合卫生级结构，可耐全真空负压，温度范围为：-60 至+230 。

另有以下标准和材料可选：

- 1.法兰可提供HG20592，欧标，美标等标准；
- 2.接头本体材质可选用SS316，SS316L等材料；
- 3.可提供PFA颗粒烧结或PTFE粉末烧结而成；

4.可提供导静电PFA/FEP/PTFE材料。

技术
参数
Tech
nical
Para
mete
rs

单位
: m
m

编码	DN	A	B	T
1	25	39.0	79.4	2
2	32	44.5	88.9	2
3	40	45.0	98.4	2
4	50	50.0	120.6	2
5	65	54.3	139.7	2
6	80	55.5	152.4	2
7	100	55.5	190.5	2