

# VL0241外圈绝缘轴承SKF绝缘轴承6214M/C3/VL0241 进口绝缘轴承

产品名称	VL0241外圈绝缘轴承SKF绝缘轴承6214M/C3/VL0241 进口绝缘轴承
公司名称	天津必姆轴承销售有限公司
价格	29.00/套
规格参数	品牌:SKF 型号:6214M/C3/VL0241 旧型号:214
公司地址	华苑产业区榕苑路1号鑫茂软件大厦A区1105室
联系电话	022-837198136 83719137 83719138

## 产品详情

品牌	SKF	型号	6214M/C3/VL0241
旧型号	214	类型	深沟球轴承
内径	70 ( mm )	外径	125 ( mm )
厚度	24 ( mm )	重量	1.084 ( kg )
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高温
用途	通用	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货
轴承材质	高温轴承钢		

这种轴承的研发源自标准轴承，其中一个轴承圈带有电绝缘涂层。并采用特殊工艺进行喷涂。

为了符合客户需求，工艺不断被改进。此计划包括，例如机械稳定性和击穿电压极限的进一步提高。

电绝缘轴承比其他标准非绝缘轴承具有较长的使用寿命。因为他们完全不受过电流而造成的损坏，因此具有非常高的运行可靠性。

绝缘轴承同非绝缘轴承的尺寸、承载能力都一样，完全可以互换。电机中最常用的绝缘涂层是VL0241。甚至在潮湿环境下，它也能够非常好地阻止电流的通过。陶瓷涂层的轴承也需要密封。

绝缘轴承分为两类：

带有氧化陶瓷镀层的内圈或外圈绝缘轴承可抵御高达1000 v的击穿电压

带有电绝缘陶瓷滚动体的混合轴承

供应型号

vl0241外圈绝缘圆柱滚子轴承 – 种类：nj, nu, nup；尺寸：210-230,  
310-330；保持架：铜及尼龙；游隙级：c0, c3, c4深沟球轴承-尺寸：6212-6238; 6312-6338；保持架：铜  
；游隙级：c3, c4其他型号内绝缘可以按客户要求生产，根据性能要求不同，可使用不同的涂层。  
6312c3/vl0241 6313c3/vl0241 6314c3/vl0241 6315c3/vl0241 6316c3/vl0241 6317c3/vl0241 6318c3/vl0241  
6319c3/vl0241 6320c3/vl0241 6321c3/vl0241 6321c3/vl0241 6322c3/vl0241 6323c3/vl0241 6324c3/vl0241  
6325c3/vl0241 6326c3/vl0241 6327c3/vl0241 6328c3/vl0241 6214m/c3/vl0241 6215m/c3/vl0241 6216m/c3/vl0241  
6217m/c3/vl0241 6218m/c3/vl0241 6219m/c3/vl0241 6220m/c3/vl0241 6221m/c3/vl0241 6222m/c3/vl0241  
6223m/c3/vl0241 6224m/c3/vl0241 6225m/c3/vl0241 6226m/c3/vl0241 6227m/c3/vl0241  
6228m/c3/vl0241 6312m/c3/vl0241