

定制四氟喷嘴法兰

产品名称	定制四氟喷嘴法兰
公司名称	上海恒歌电子科技有限公司
价格	350.00/只
规格参数	品牌:上海恒歌 型号:27500E 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区宝安公路2889号2幢A2148室
联系电话	021-51028639 18121086862

产品详情

聚四氟乙烯螺旋喷嘴，槽罐清洗喷嘴，旋转喷嘴，我们主要是做专业制造各类工业喷嘴，喷头，填料，硫化板，滤芯，旋转翼，脉冲导流装置，过滤器，环保设备及净化设备等配件，喷嘴：27500系列聚四氟乙烯型旋转罐子清洗喷嘴在低压清洗，洗涤方面提供了新的性能范围和多样性。这种材料具有抗腐蚀和抗化学的作用。

双体喷嘴的特点是有喷射溶液流的压力驱动旋转。没有外部的马达或齿轮。紧凑型喷嘴产生有效的液柱流喷射，可以在0.7-3巴的压力下工作。

有五种喷嘴尺寸，支持NPT或BSPT螺纹入口，可接受1/2英寸，3/4英寸，1英寸，2英寸，和3英寸的供液管。喷头的多孔配置可从180度到360度喷射，五种喷射图形中的任何一种提供特别的覆盖范围。流率范围15升/分钟到1480升/分钟。上海恒歌公司新推出的聚四氟乙烯型旋转罐子清洗喷嘴是为卫生方面的应用而设计制作的，喷嘴是用不锈钢销钉连接安装在入口上。提供3/4英寸，1英寸，1-1/2英寸的流率为87升/分钟，一英寸的流率是125升/分钟，而1-1/2的流率是201升/分钟。

上海恒歌四氟槽罐清洗喷嘴直径：

1/2英寸(4分) DN15内螺纹: 清洗罐体直径1-2米

3/4英寸(6分) DN20内螺纹: 清洗罐体直径2-3米

1英寸 DN25内螺纹：清洗罐体直径3-4米

可定制生产2英寸，3英寸四氟喷嘴

工作压力：1.5-3.5bar

清洗角度：360度（180度可定做）

安装：垂直安装运行

工作温度：150度

接口方式：内螺纹；插销。默认发内螺纹。

制造材料：PTFE(特氟隆)、四氟、塑料王（其它材料更大规格定制，欢迎咨询上海恒歌电子）

应用：用于化工、制药和食品等行业的小规格和中等尺寸搪瓷罐等容器的清洗

交货期：1/2 “、3/4 “、1 “ 通常有现货，其他规格大概10-12天，详情请咨询客服

四氟旋转喷嘴三大特点

一，滑动轴承设计，旋转平稳，清洗效果好

二，360°清洗无死角设计

三，自清洗自润滑自排液设计，符合卫生要求

这一系列喷嘴全部由特氟隆制造，“Teflon”又被称之为特氟龙、铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等，皆为Teflon的音译。全称聚四氟乙烯英文全称为Polytetrafluoroethylene，简称Teflon、PTFE、F4。

它具有较好的耐腐蚀性，重量轻，体积小等特点。

上海恒歌四氟喷嘴

上海恒歌槽罐清洗喷嘴，四氟喷淋球，聚四氟乙烯喷嘴，特氟龙材质。

液压驱动 自动旋转、360度、清洗节能省水，可清洗槽罐直径7.6米