

进口SKF轴承调心球2204ETN9轴承机械工业设备专用SKF进口轴承

产品名称	进口SKF轴承调心球2204ETN9轴承机械工业设备专用SKF进口轴承
公司名称	天津必姆轴承销售有限公司
价格	111.00/套
规格参数	品牌:SKF 型号:2204ETN9 类型:调心球轴承
公司地址	华苑产业区榕苑路1号鑫茂软件大厦A区1105室
联系电话	022-837198136 83719137 83719138

产品详情

品牌	SKF	型号	2204 ETN9
类型	调心球轴承	内径	20 (mm)
外径	47 (mm)	厚度	18
重量	0.14	保持架及其材料	F1碳钢
使用特性	高温	用途	工程机械
滚动体列数	单列	滚道类型	球面滚道
样品或现货	现货	轴承材质	高温轴承钢

天津必姆轴承有限公司联系人：敖小姐15122285839 qq：1024491742主要经销瑞典skf轴承德国fag轴承日本nsk轴承ntn轴承iko轴承koyo轴承samick轴承nachi轴承ina轴承美国timken轴承国产zww轴承,进口润滑脂密封件

skf型号	d	D	b	动态负荷c	静态负荷co	额定速度参照 转速	限制转速	体积kg
2204 etn9	20	47	18	16.8	4.15	28000	20000	0.14

调心球轴承

调心球轴承外圈滚道呈球面，具有调心性能，因此可自动调整因轴或外壳的挠曲或不同心引起的轴心不正。调心球轴承产品特性：主要承受径向载荷，同时可承受较小轴向载荷。轴（外壳）的轴向位移限制在游隙限度内，具有自动调心性能，允许内、外圈相对倾斜不大的条件下正常工作，适用于支承座孔不能严格保证同轴度的部件中。调心球轴承产品特征：调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形，具有自动调心性，可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差，但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。调心球轴承结构形式：带防尘盖和带密封圈的深

沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗，使用过程中不需再润滑，适应运行温度 - 30 至 + 120 之间。调心球轴承主要用途：

适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。

自调心球轴承, 圆柱孔和圆锥孔, 圆柱型内孔, 无密封							
主要数据尺寸				基本负荷额定值		疲劳负荷限值	参照
				动态	静态		
d	d	b		c	c0		
mm				kn		kn	
20	47	18		16,8	4,15	0,22	28

自调心球轴承, 圆柱孔和圆锥孔

自调心球轴承, 圆柱孔和圆锥孔							
主要数据尺寸				基本负荷额定值		疲劳负荷限值	
				动态	静态		
d	d	b		c	c0	pu	
mm				kn		kn	
17	47	19		14,6	3,55	0,19	
17	47	19		12,7	3,4	0,18	
17	47	19		14,6	3,55	0,19	

20	47	14	12,7	3,4	0,18
20	47	14	12,7	3,4	0,18
20	47	18	12,7	3,4	0,18
20	47	18	16,8	4,15	0,22
20	47	40	12,7	3,4	0,18
20	52	15	14,3	4	0,21
20	52	21	14,3	4	0,21
20	52	21	18,2	4,75	0,24
20	52	21	18,2	4,75	0,24
25	52	15	14,3	4	0,21
25	52	15	14,3	4	0,21
25	52	18	14,3	4	0,21
25	52	18	14,3	4	0,21

25	52	18	16,8	4,4	0,23
25	52	18	16,8	4,4	0,23
25	52	44	14,3	4	0,21
25	62	17	19	5,4	0,28
25	62	17	19	5,4	0,28
25	62	24	19	5,4	0,28
25	62	24	27	7,1	0,37
25	62	24	24,2	6,55	0,34
30	62	16	15,6	4,65	0,24