

瑞士一体式钢筋扫描仪Profoscope

产品名称	瑞士一体式钢筋扫描仪Profoscope
公司名称	深圳市奇翎贸易有限公司
价格	16500.00/套
规格参数	品牌:PROCEQ 型号:PROFOSCOPE 产地:瑞士
公司地址	深圳市福田区益田路皇都广场会展时代中心1909室
联系电话	0755-88252923 13510999349

产品详情

瑞士一体式钢筋扫描仪Profoscope是一款多功能、一体化的钢筋检测仪和保护层测试仪。它的结构紧凑、轻巧，用户可以用一只手来操作。独有的实时钢筋显象仪，能够让用户切实“看到”位于混凝土表面下方180毫米处的钢筋。这种显象仪还配有钢筋防撞指示灯，以及声光定位装置。这些独具特色的功能汇聚在一起，使钢筋定位任务变成了一个简单流程。它还可以在指定的测试范围内估算钢筋的直径。

Profoscope钢筋扫描仪的使用操作很简单；直观的用户界面可以更迅速的发现钢筋。

产品优势：

- 1、实时显现仪器下方的钢筋位置
- 2、靠近钢筋时，会给出直观指示
- 3、能够检测钢筋、钢筋之间的中点，以及钢筋的方位
- 4、钢筋位置声光指示和ZUI薄保护层警报
- 5、邻近钢筋的修正
- 6、区域设置（公制、英制）
- 7、无线，单手操作。
- 8、可开关的显示屏背光灯，适用于光线较暗的环境
- 9、基于图标的语言独立化菜单

10、入门测试套件，用户可以在一个宽松的环境中熟悉所用功能，以免在工地上浪费时间。

产品应用:

- 1、钢筋探测（例如建筑公司、土木工程承包商、钻孔专家、电气承包商）
- 2、测量混凝土保护层（例如建筑公司、土木工程承包商、土木工程师）
- 3、测量钢筋直径（例如教育机构、建筑检查员、土木工程承包商）
- 4、查找ZUI薄的保护层（例如建筑检查员、土木工程承包商）
- 5、绘制钢筋网格和保护层，以便开展腐蚀研究（利用 Canin+）（例如，建筑检查员）
- 6、在规划变动建筑物的负载量之前，检查钢筋网格（例如土木工程师、土木工程承包商）

技术参数:

1、电源：2x1.5V AA(LR6)电池，电压范围：3.6V 到1.8V

2、机械参数

尺寸：205x92x41毫米

重量：330g (12oz)

3、电池使用寿命

背光灯关闭>50小时

背光灯打开>15小时

4、超时

睡眠模式：30 秒

自动关机：120 秒

5、环境条件

温度范围：-10 到 60 C (14 到 140 F)

防护等级：IP54

6、适用标准和法规

BS1881 204 部分；DIN1045；SN505 262；DGZfP B2