

瑞士PROCEQ混凝土回弹仪SilverSchmidt

产品名称	瑞士PROCEQ混凝土回弹仪SilverSchmidt
公司名称	深圳市奇翎贸易有限公司
价格	20500.00/套
规格参数	品牌:PROCEQ 型号:N型 产地:瑞士
公司地址	深圳市福田区益田路皇都广场会展时代中心1909室
联系电话	0755-88252923 13510999349

产品详情

瑞士PROCEQ混凝土回弹仪SilverSchmidt高强回弹仪几乎免维护，而且轻便和小巧。该仪器结合了电子显示屏和先进的力学，能自动地把真正的回弹系数转换为抗压强度。

应用领域：

适用于测量各种各样的混凝土、灰浆和岩石；

非常适合现场测量

难以进入或狭窄的测量地点（如在高架上工作）因为测量与冲击方向无关，尤其适合对隧道内衬进行测量。

用菌形冲击棒对新、软的混凝土进行评估（以决定何时取下模板）

主要特点

测量与冲击方向是相互独立的，所以无需方向修正

采用微分式光学速度编码器，所以可以获得较高的精度

提供大范围的抗压强度转换曲线，其中包括低至10 N/mm²的低强度混凝土以及高达100 N/mm²的高强度混凝土。

简单的“一键式”操作，再加上先进的倾斜和扭转技术的用户界面

所用语言与图形化用户界面的使用是相互独立的

所需测量单位之间可自动转换 (MPa, N/mm², kg/cm², psi)

产品型号 :

ST N型—标准冲击 (2.207 Nm)

ST L型—低冲击 (0.735 Nm)

PC N-标准冲击 (2.207 Nm)

PC L-低测力 (0.735 Nm)

技术参数 :

冲击棒重量135 g

弹簧常数0.79 N/mm 0.26 N/mm

弹簧伸展长度75 mm

外壳尺寸55 x 55 x 255 mm

重量570g

显示屏 : 17 × 71像素 ; 图形/字母数字。

耗电量 : 测量时~13 mA , 设置和检查时~4 mA , 空闲时~0.02 mA

蓄电池效率 : >5000次冲击 (再次充电前)

充电器接口 : B型USB连接器 (5V, 100 mA)

测量范围

混凝土抗压强度10-100 N/mm² (1'450-14'500 psi)

操作温度 : 0至50C

储存温度 : -10至70C