

钢木实验室家具价格

产品名称	钢木实验室家具价格
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

产品详情

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，公司成立以来，艰苦奋斗、努力拼搏，用信得过的产品质量、超出客户期望的服务，孜孜以求的专业精神赢得了企业生存、发展的环境和良好机遇。公司先后投入大量的人力和物力开发生产出了整套的实验室装备产品，在实验室家具订制领域也是首屈一指，产品有：通风柜实验室家具，不锈钢实验室家具，全钢实验室家具，学校实验室家具等。

实验室专用通风柜主材的保养

- 1、实验室专用通风柜主材的保养、常清洗、多擦拭，经常保持板面的干净。
- 2、环氧台面等光滑面可用绒布类清洁擦拭，或以干布轻擦拭。
- 3、实芯理化板台面表面建议采用温水、性质温和的清洁清洗，不要选用有磨料成分的清洁剂，钢木实验室家具价格，以免损伤台面。对于顽固的污迹，可将次氯酸滴于污染的实验台面板上，1.5分钟后即可清水洗尽。
- 4、喷涂及烤漆部分则要用质细的清洁液擦拭，要避免尖物接触留下刮痕，千万不可用砂纸打磨，日常情况下应注意保持表面的干爽。
- 5、塑胶及pp材料应首先将专用清洁剂喷洒于表面，然后用毛刷稍蘸些清水刷洗，直至表面的污垢完全被清除，再用半湿毛巾擦净污垢。清洁剂的稀释比例可视污物的轻重程度而定，一般应该由稀到浓。

通风柜设计规范

通风柜设计规范很重要，为了更好的提高实验室是使用率，同时控制造价，质量，在设计实验室之初需要考虑很多问题，这里面需要考虑到实验室的功能、通风等诸多因素。

通风柜设计目的：

1：将缸体珩磨质量检查过程中挥发的气体排到室外。

2：将曲轴探伤过程中使用的气雾剂排到室外，同时采用过滤系统将所抽出的气雾剂过滤，确保排出带颜色气体不对周围环境造成影响。

通风柜设计规范

自然采光时，如果有人面向窗子会有眩光，而背向会使台面产生阴影，因此化学实验室中实验台是不宜和有采光窗的外墙平行的；布置实验台时，两者之间要有一定的间距。

设置岛式中央台处理管线时，如在地板上挖地沟加盖板，便于维修，但是会存在渗漏、积液问题；如选用地板直埋式，不利于维修，一旦出现问题需要凿开检修更换，但是不会存在渗漏、积液问题；打穿楼板埋藏管线会存在渗漏问题，而且楼下不宜设置高精密度仪器。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，公司成立以来，艰苦奋斗、努力拼搏，用信得过的产品质量、超出客户期望的服务，孜孜以求的专业精神赢得了企业生存、发展的环境和良好机遇。公司先后投入大量的人力和物力开发生产出了整套的实验室装备产品，在实验室家具订制领域也是首屈一指，产品有：通风柜实验室家具，不锈钢实验室家具，全钢实验室家具，学校实验室家具等。

实验台面：

a、理化贴面板采用25mm厚的国产环保型中纤板为基材，表面粘压耐酸碱的进口0.9mm厚Chemsurf理化板，台面四周断面经国产2.0mm厚PVC封边防水处理，外表

b、实心理化板采用12.7mm进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。

c、千思板采用13mm厚荷兰进口TRESPA实验室台面板，四周边缘加厚至26mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有抗撞击、耐酸碱、耐腐蚀、耐刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点。

d、环氧树脂板由环氧树脂、石英砂、固化剂和颜料一次性压模而成，抗高温、24小时防腐蚀，防潮、可修复，越是在极端恶劣的实验条件下，越是表现出众。

实验台主框架柜体：

采用1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；门抽面采用具有人性化设计的30°斜面；后端设置可拆卸用于维修的活动板；框架静态承重 > 300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合。

门合叶：

采用不锈钢板式2.5吋专用合叶，不锈钢厚度2.0MM。

抽屉导轨：

托底式自动自闭导轨，表面经黑色EPOXY静电粉末喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品。

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造业的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

实验室不可缺少的实验台

科技的发展离不开很多的试验，而试验台更是试验进程中所不可或缺的。实验室台柜的运用十分广泛，比方说一些多见的试验室、医院以及化工厂等等，在平时的作业中都要运用到这种专业的台面，而林林总总的试验台所具有的功用都是不一样的，运用广泛的仍是全钢试验台和钢木试验台，这两种台面的功能都十分安稳，而且具有很强的防腐蚀才能。

全钢实验台柜的特点就是承重才能十分强，由于它全体的组织规划，选用的是方形钢，这种材料经过了特别的磷化处理，而且进行加固处理，所以紧密性十分强，有着较好的承重才能。

钢木实验台柜规划与全钢试验台有着必定的类似度，这种原料和规划的试验台，悉数经过了化学的防锈处理，所以说它可以应对更强的酸碱腐蚀，也会让全部试验台的运用寿命延伸。

通风柜的净化效果达到的办法

安全性能对于通风柜来说，是需要保障的一点属性，因为原本就应用于安全领域的通风柜如果出现安全事故那么对实验和科研人员造成的损害是不堪设想的。在很多意外状况下，都是因为通风柜出现故障或者临时崩坏导致实验室被损毁或者造成人员受伤的情况。所以通风柜的安全性能是需要着重考虑的设计要素。

在安全性能设计上，除了定期更换通风柜内部的净化物质和定期清洁管道内的淤积物之外，外形和内部的设计也需要斟酌考虑，才能够让通风柜的设计更为科学合理，必须考虑到的要素有如下几点：通风柜的排风装置应该使用狭缝式排风装置，保证排出的有毒气体不会影响到正在进行试验的科研人员并且准确经过通风排放净化管道，让通风柜的净化效果达到。

怎么选购实验室家具

在选购实验室家具的时候，一般要看几点:1)实验室家具设计的合理性:家具的尺寸，规格是否能满足自己公司的要求，结构是否合理，设计是否规范;2)实验室家具实用性:是否实用，是否耐用，是否能承重，是否能达到标准;3)实验室家具人性化:设计是否能给实验室工作人员提供方便，是否简易化;3)实验室家具材质:不同的材质有不同的特点，是否具备其特色;4)实验室家具配置:水电气安装配置，其他操作功能的实现等。

钢木实验室家具价格由广州越狮实业有限公司提供。广州越狮实业有限公司有实力，信誉好，在广东广州的复合材料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广州越狮和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事飞行时间质谱仪，环境空气监测仪，有机物飞行时间质谱仪的厂家，欢迎来电咨询。