

# 多功能物联网主机5个485接口数据接入两个RJ45网口安全隔离

产品名称	多功能物联网主机5个485接口数据接入两个RJ45网口安全隔离
公司名称	深圳市拓普威视数字技术有限公司
价格	9888.00/台
规格参数	拓普威视:64路视频接入 SA64:128路传感器接入 深圳:16路模拟量接入
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区A3栋1302
联系电话	0755-82739700 18902458006

## 产品详情

### 项目 设备参数 VS-SA64

双网口5个485接口多功能物联网主机，有两个网口可以内外网隔离，5个485接口，接入数据能力强。

视频输入 64路高清网络视频输入 视频 压缩标准 H.264/H.265码流回放时音视频保持同步，可叠加传感器数据 分辨率 支持1080P分辨率，支持4k视频 OSD叠加 视频通道支持传感器数据实时叠加，每路叠加8个传感器。 音频输入 1个，可接麦克风 音频 音频输出 1个，可接音箱或耳麦 模拟输入 支持16路模拟量传感器接入（4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V）。 传感器 ModbusRTU 支持32路Modbus RTU方式传感器接入 串口输入 RS232/RS422/RS485接口通过串口以协议转换方式接入 网络接口 2个RJ45，100M/1000M自适应 网络协议 TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET等 网络功能 支持网络端控制命令，可通过远程PC进行操控 网络报警联动，可通过网络控制云台和镜头 网络 可通过网络设置参数、实时浏览任何一路或多路的视频、音频信号和模拟量数据 实时显示 支持1路VAG+1路HDMI同源输出 本地显示 支持传感器数据与视频实时叠加 历史回放 支持快放、慢放、单帧等回放模式 支持传感器数据与视频叠加回放 视频缩放 视频支持局部放大 录像 支持定时录像、手动录像、移动侦测录像、报警录像、模拟量数据记录、模拟量数据超限报警记录 存储 硬盘 可内置16个SATA硬盘，磁盘空间预分配技术延长硬盘使用寿命。 开关量输入 支持16路开关量报警信号输入，报警 开关量输出 16路开关量报警联动输出 超限报警 传感器数据超限报警 处理器 嵌入式处理器 物理特性 内存 DDR3 4G 操作系统 嵌入式Linux USB USB 3个，扩展外部存储及鼠标操控本地界面 电源 AC 220V输入 其他 工作环境 温度: -10 ~ 70 、湿度: 10% ~ 95% 尺寸(mm) 长x宽x高:430 x 400 x 88 重量(kg) 重量：2.5 kg(不带硬盘)