

生物曝气滤池滤料 源润环保

产品名称	生物曝气滤池滤料 源润环保
公司名称	武汉源润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区武钢北湖工业园内
联系电话	13659864538

产品详情

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、创新、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

用于配制轻骨料砼：

轻质陶粒可以配制 CL2.5-CL30Mpa，密度小于 1600 kg/ m³ 的轻骨料砼。

2、于生产轻质砌块：

用 轻质陶粒生产的轻质砌块具有节能环保、轻质高强、隔音隔热、耐火防潮等优良性能。

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、创新、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

陶粒混凝土不但耐腐蚀（酸、碱）性能优于普通混凝土。而且具有优异的抗碱集料反应能力。混凝土的主要成分水泥和集料。集料包括碎石和砂子，如果石子和砂子这些集料是白云石、石灰石或其他含有SiO₂的岩石，生物曝气滤池滤料，如蛋白石、火山岩等，水泥中的碱就会和这些集料发生碱集料反应，引起岩石矿物解体或造成膨胀使混凝土开裂而崩溃，造成建筑破坏。

武汉源润环保科技有限公司项目地处武汉青山北湖工业园，秉承着“诚信、环保、创新、”的经营理念，以高度的社会使命感服务于社会。

以固体废弃物为主要原料，加入一定量的胶结料和水，经加工成球，烧结烧胀或自然养护而成，粒径在5mm以上的轻粗集料，简称粉煤灰陶粒。

根据（轻集料及其试验方法）GB/T 17431.1-1998新标准，高强陶粒是指强度标号不小于25MPa的结构用轻粗集料。其技术要求除密度等级、筒压强度、强度标号、吸水率有特定指标外，其他指标（颗粒级配、软化系数、粒型系数、有害物质含量等）与超轻、普通陶粒相同。

生物曝气滤池滤料-源润环保(推荐商家)由武汉源润环保科技有限公司提供。武汉源润环保科技有限公司是一家从事“建筑环保材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使源润环保在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！