

扬州市双组份聚硫密封胶批发

产品名称	扬州市双组份聚硫密封胶批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[双组份聚硫密封胶](#)

使用时是一种流动的或可挤注的不定形材料，能嵌填封闭接缝，能依靠干燥、温度变化、溶剂挥发、化学交联与基材稳定粘结，并逐渐定型成为塑性固态、粘弹态或弹性密封材料。为保证密封功能，双组份聚硫密封胶应具备以下基本特性：

良好的嵌填、挤注施工性，储存稳定，无毒或低毒害；

对液体、气体等介质低渗透性；

能承受接缝位移并随伸缩运动而变形；

在接缝中经受反复变形后，能保证充分恢复其性能和形状；

有足够强度，能承受应力；

与接缝基面粘结稳定，不发生剥离和脱胶；

高温下不过度软化，低温下不脆裂；

耐气候，不粉化、龟裂、溶解或过度收缩，有足够寿命

双组份聚硫密封胶在使用的时候，要注意不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。主要使用方法如下：

1、双组份聚硫密封胶手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。

2、[双组份聚硫密封胶](#)

机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

近年来，全国各地都在大规模的进行城市建设，而双组份聚氨酯密封胶产品在建筑工程的应用是相当多的，在建筑工程中使用密封胶产品要求密封材料更加绿色环保，这样才符合环境保护的要求。总体来说，双组份聚氨酯密封胶产品是在建筑施工中非常重要的环保建材，在下面的文章中就简单的介绍一下双组份聚氨酯密封胶产品在各方面所表现出的优异的环保性能。 1.双组份聚氨酯密封胶在固化的过程中是不会挥发出对周围环境有污染的气体，而有些密封胶产品在固化的过程中会挥发出一些对于空气有着一定污染性的气体，由此看来，双组份聚氨酯胶是不会对使用环境的空气造成污染的。 2.双组份聚氨酯密封胶不会对使用基面造成腐蚀的，而且双组份聚氨酯密封胶产品可以和多种介质相融合。可以使用在多种建筑材料中。 3.双组份聚氨酯密封胶的施工过程也是很简单便捷的，在施工过程中是不会生产任何的废角料的。在这一方面双组份聚氨酯密封胶产品的环保性能也是很好的