

PA66 70G30L

产品名称	PA66 70G30L
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:70G30L 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

PA66 70G30L 美国杜邦 70G30L 1.供应PA66 70G33L美国杜邦 高强度 GF30%2.供应PA66 70G13L美国杜邦 高强度 GF13%3.供应PA66 70G43L美国杜邦 高刚性GF43%4.供应PA66 70G30L美国杜邦GF30%5.供应PA66 80G33L美国杜邦 增韧级 耐冲GF33% 6.供应PA66 80G25L美国杜邦 增韧级 耐冲 GF25% 7.供应PA66 80G33HS美国杜邦 增韧级 耐冲GF33% 8.供应PA66 80G25HS美国杜邦 增韧级，耐冲GF33% 9.供应PA66 FR50美国杜邦GF25% V-010.供应PA66 FR15美国杜邦 纯树脂V-011.供应PA66 FR10美国杜邦 纯树脂V-012.供应PA66 FR7025美国杜邦 阻燃 V-013.供应PA66 103HSL美国杜邦 热稳定级14.供应PA66 103FSL美国杜邦 热稳定级15.供应PA66 101L美国杜邦 中粘度 通用级16.供应PA66 101F美国杜邦 中粘度 通用级17.供应PA66 ST801美国杜邦 杰出的耐冲击性18.供应PA66 ST801A美国杜邦 超韧级 防紫外线.19.供应PA66 8018美国杜邦 加13%玻纤 超韧级20.供应PA66 FE5171美国杜邦GF30% 食品级21.供应PA66 70G13HS1L美国杜邦 高强度GF13%22.供应PA66 FR52G30BL美国杜邦30%玻纤增强 阻燃防火V-0PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230 ，Nylon66则为260~270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：（1）具高抗张强度（2）耐韧、耐冲击性特优（3）自润性、耐磨性佳、耐药品性优；（4）低温特佳(5)具自熄性用途：（电子电器）：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、（汽车零件）：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔册,水箱护盖.灯座、（工业零件）：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等.分类:防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和 静电放电 (ESD) 防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆 / 平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤. 为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。广泛应用于机械、仪器仪表，汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。