

自动扶梯安全刷批发 杰瑞安制刷 保定自动扶梯安全刷

产品名称	自动扶梯安全刷批发 杰瑞安制刷 保定自动扶梯安全刷
公司名称	昆山市杰瑞安制刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山市周市镇茂源路11号
联系电话	15062686285

产品详情

??1.刷丝植毛倾斜。如果刷丝出现交叉倾斜，刷辊运转时逆向刷丝阻力巨增，极易断丝，令刷辊寿命大打折扣。?

??2.刷丝密度小。有的厂家为了节约成本，刷毛根数稀少，密度不够，这就导致整体毛量稀疏，刷毛无力，效率低下。

??3.刷丝太长。刷丝长度太长时，保定自动扶梯安全刷，就不是刷丝切面在工作了，而是刷丝侧面工作，而过长的刷丝会使得摆动幅度增加，刷丝疲劳系数也会增加，导致断丝，刷辊变形的情况。?

??4.毛刷脱毛。如果是单束脱毛，可能是植毛牢固性不好，可通过拉力测试检测。?

??5.加工工艺差别。有的制刷厂家在制作工艺上不够精通，生产出质量差的毛刷。?

??6.刷丝压伤。刷丝在制作环节受损时，它的强度和耐受力影响也很大，刷丝的耐受力会大大降低，减少使用寿命。

毛刷主材刷丝类

1. PBT丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，PBT的性能较软，适用于精细部件的清洗去污，比如汽车表面清洗，

2. 尼龙610（PA66、PA6）刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好，自动扶梯安全刷价格，适用于家庭除尘和清洗中毛刷部件，比如吸尘器滚刷、毛刷辊、毛刷平台等等；

3. 尼龙612或尼龙1010的弹性i好，成本也i高，但耐磨性不及610，自动扶梯安全刷生产商，外观有比较出

色的表现，抗冲击、抗老化等性能也非常好，适合用于工业设备及门窗等防尘部；

4. 聚丙烯（PP）刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，所以适用于工业除尘和清洗中针对较粗犷的部件，比如矿山码头的除尘，环卫车的扫地刷等等；

5. PE丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，加上起绒工艺，便于对汽车漆面的保护；

6. 猪鬃常用于洗浴刷或贵重物件的抛光，如金器、宝石、钢琴等表面的处理，也适用硬质合金的抛光研磨；

7. 马毛较猪鬃柔软，更易清除浮灰，常使用于高档家庭清洁产品，或适用于工业清除浮灰等用途；

8. 金属丝如钢丝、铜丝、一般用于金属表面去毛刺等处理，其耐磨性能好；

9. 磨料尼龙丝（分碳化硅磨料丝、氧化铝磨料丝、金刚石磨料丝），具有很好的耐磨和耐酸碱性能，常用于PCB的表面处理、镀锌板酸洗线，以及金属加工、抛光去毛刺等方面使用；

10. 剑麻刷丝，具有很好的韧性，耐高温、吸油脂，常用于锅刷或高温、去油用等方面的用途。

判断毛刷的质量，分别从哪些方面去考虑

判断毛刷的质量，分别从哪些方面去考虑 毛刷的质量要求 1.1毛刷要有较高的转速 为保证毛刷对锡林针齿的数量效果，要求毛刷要有较高的速度，目前毛刷的运行速度基本上都在1200r/min以上。这就对毛刷的动平衡、静平衡和牢固度提出了较高的要求。 1.2毛刷应具备较强的强度 毛刷的棕毛要每分钟要接受150-450次的高速度、高强度的锡林针齿的打击。如果棕毛的耐打击性能不足，棕毛很快就会出现损伤、变短。

自动扶梯安全刷批发-杰瑞安制刷-保定自动扶梯安全刷由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山市杰瑞安制刷有限公司为客户提供“毛刷制品；五金加工；销售”等业务，公司拥有“毛刷制品；五金加工；销售”等品牌，专注于制版设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：范俊杰。