

Q燃气开水锅炉生产商 KS Q燃气开水锅炉 滑州锅炉厂开水锅炉

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | Q燃气开水锅炉生产商 KS Q燃气开水锅炉 滑州锅炉厂开水锅炉 |
| 公司名称 | 安阳市滑州锅炉厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 道口镇解放南路 |
| 联系电话 | 13598137068 |

产品详情

- 1、在热水锅炉停炉冷却后，KS-Q燃气开水锅炉，彻底清除受热面的积灰和炉排上部、炉体下部的灰渣。
- 2、保持烟道有一定的自然通风。一般情况下，为了防潮应在炉膛、烟道中放置干燥剂。若是以生石灰作为干燥剂，需要在每立方米炉膛或烟道内放置3kg左右的生石灰，放置后应严密关闭所有的通风门。生石灰变为粉色后需要更换。如锅炉房位置低洼，停炉期间地面泛潮严重时，则应采用经常小火烘烤和放置干燥剂相结合的办法。如果锅炉停炉时间很长，在彻底清除烟灰后在炉体金属外表面涂以红丹油或其它防腐漆。

供热循环系统工质的膨胀受到阻碍一般有以下情况：

较大的供热系统，能吸收工质的膨胀容积太小。

通入膨胀水箱的管道错装阀门，并关闭。

膨胀水箱或通入膨胀水箱的管道。

用安全阀泄压的，由于锅炉超压时安全阀不启动。

三、燃气热水锅炉超压事故的处理

打开泄放阀泄压，注意防止泄压过大而使炉水汽化。

由超温引起超压事故的，按锅水汽化处理。

干法保养适用于停炉时间较长，特别是夏季停用的采暖热水锅炉。锅炉停炉后，将锅水放尽，KS-Q燃气开水锅炉生产商，关闭供热水管、给水管和排污管道上的阀门，或用隔板堵严，与其他运行中的锅炉完全隔绝。接着打开人孔使锅筒自然干燥。如果锅炉房潮湿，KS-Q燃气开水锅炉厂家地址，用微火将锅炉本体，以及炉墙、烟道烘干，然后将干燥剂，例如块状氧化钙又称生石灰按每立方米锅炉容积加2-3Kg，或无水氯化钙按每立方米锅炉容积加2Kg用敞口托盘放在炉内，KS-Q燃气开水锅炉图片，以及用布袋吊装在锅筒内，以吸收潮气。关闭所有人孔、手孔，防止潮湿空气进入锅炉。以后每隔半个月左右检查一次受热面有无腐蚀，并及时更换失效的干燥剂。

Q燃气开水锅炉生产商-KS-Q燃气开水锅炉-滑州锅炉厂开水锅炉由安阳市滑州锅炉厂提供。安阳市滑州锅炉厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。滑州锅炉厂——您可信赖的朋友，公司地址：道口镇解放南路，联系人：杨永强。同时本公司还是从事电热水锅炉，电热水锅炉厂家，电热水锅炉价格的厂家，欢迎来电咨询。