

盐城华祥供水 供应抗浮式箱泵一体化地理水箱

产品名称	盐城华祥供水 供应抗浮式箱泵一体化地理水箱
公司名称	盐城华祥供水设备有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	品牌:李华祥 运行方式:喷淋消防 产地:江苏省盐城市建湖县
公司地址	建湖县民营科技创业园二号路71号
联系电话	18861975970

产品详情

地理式箱泵一体化泵站主体结构

地理式箱泵一体化泵站一般由水泵机组,变频控制柜,气压罐,旁通管路,控制仪表及缓冲罐组成。

旁通管路,如果市政供水平时能够满足水压要求,仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,可使市政下拉供水与增压供水实现自动切换运行。

缓冲罐,是接在设备入口处的气压罐,简称缓冲罐,给水运行时罐内部分容积为压缩空气,靠压缩空气的贮能,对各种突变冲击具有很好的减缓消除作用,同时对市政供水具有一定动态补偿作用。

水泵机组选用具有非过载特性的水泵,其工作特性可以适应水源的较大范围内的压力变化,不会产生过载现象。

地埋式箱泵一体化泵站可采用全变频控制系统,即所有水泵均采用变频调速拖动,也可采用部分变频控制系统。

气压罐,其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同,本系列标准产品采用的隔膜式微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。

地埋式箱泵一体化消防水池亮点介绍：

- 1,价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性,甚至节省30%
- 2,使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装,密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。
- 3,安装周期短——水池安装不大于30~50天；
- 4,无需焊接——模板与模板,钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接,故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；
- 5,规格大——可根据用户需要组装1-20000m³,甚至无穷大的水箱（水池）。

6,卫生效果好——因池体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质；

7,强度高——产品结构设计是由设计院钢结构工程师设计,顶部压力,侧向压力均按100kN/m²计算且按无水计算；顶部压力,侧向压力传给箱体再传给箱体内的钢结构骨架。

8,节能环保——该产品可以二次利用和更新,完全满足现行国家环保标准规定；

9,方便：可根据施工单位现场开孔,且接管采用无焊接连接；