

ARVX微量排气阀 重工

产品名称	ARVX微量排气阀 重工
公司名称	烟台市环球机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:重工 连接形式:焊接 压力环境:常压
公司地址	中国 山东 烟台市 只楚路117号A105(中正五金机电市场)
联系电话	86-0535-6033679 13562522625

产品详情

材质	重工	连接形式	焊接
压力环境	常压	工作温度	常温
形态	角式		

arvx微量排气阀 arvx自动排气阀，在一般情况下，水中约含2vol%的溶解空气，在输水过程中，这些空气由水中不断释放出来，聚集在管线的高点处，形成空气袋（air pocket），使输水变得困难，系统输水能力可因此下降约5-15%。此微量排气阀主要功能就是排除这2vol%的溶解空气，并适合装置于高层建筑，厂区内配管，小型泵站用以保护或改善系统的输水效率及节约能源。单杆式（simple lever type）微量排气阀，为一类似椭圆形阀体，内部所有零件包括浮球，杠杆、阀座等均为304不锈钢，内部使用标准排气孔径1/6"，适合用于pn16工作压力环境。介质温度：0-80 。avax型自动排气阀主要应用于暖通空调系统，往往安装在制高点或弯头等处，以排除管道中多余气体、提高管路使用效率及降低能耗。介质温度：0-80 。主要技术参数 公称压力：1.0~1.6mpa 公称通径：10~25mm 适用介质：水、油等非腐蚀性液体 适用温度：0~100 试验标准：gb/t 13927 api598 型号：

avax
口径：10~25mm
压力：1.0mpa、1.6mpa
材质：铸钢、铸铁、不锈钢