

威尔肯环保科技 厦门大棚尾气处理设备

产品名称	威尔肯环保科技 厦门大棚尾气处理设备
公司名称	无锡威尔肯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园堰翔路28-1号
联系电话	18912380830 18912380830

产品详情

基于以上机理，光催化设备若要实现杀菌或灭杀病毒，需满足一个重要条件，即细菌或者病毒必须吸附在光催化剂表面。

为什么只能对光催化剂表面的物质产生作用呢？这是因为，活性氧的化学活性高，且寿命很短，仅能存在几微秒或者几毫秒。一旦脱离光催化剂表面，便迅速与空气中的水或者其它物质发生反应，导致失去氧化活性。因此，活性氧必须在形成后立刻与待消除污染物或者病毒作用，才能凑效。由此可知，受限于病毒吸附效率，光催化设备无法对空气中的病毒产生实质性灭杀效果。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡威尔肯环保科技有限公司

铸造车湿式废气净化实例

铸造车间废气净化的实例.该车间的废气，含有较多的NH成分。而一般在含有较多的NH₃的亮型铸造废气中，除了一小部分的NH₃，会与废气中的甲醛攀生反产而被除去外，大部分NH₃，由于吸收液(水)变成碱性，而无法被除去。所以，该车间在湿式洗涤装上段的塔盘中的吸收液中.添加了硫酸.这样，NH₃很容易被除去，而废液成为硫酸氨水溶液.图2- “ 即为该车间的废气净化流程.该车间废气处理为10-20万m³/h，对于这种场合，排出的废液若用焚烧炉来处理是不行的.因此，该车间就用活性炭吸附处理法来作为除

去废液中酚成分的对策.该车间采用5套处理为1500m³ / min的处理装里.经测定废气净化效果如表2-25所示.应当指出的是,大棚尾气处理设备推荐厂家,在这种系统中,气体温度为46- 49°C,而吸收液为25--26 时,大棚尾气处理设备哪家好,其蒸发量就变为200---250kg / h,这就有补充吸收液的必要.此外,应根据吸收液的浓度和废气状况,来更换吸收液。

如何避免违规行为发生？

一是固定专人负责。要安排专人每天对光氧催化净化装置进行巡视,并建立巡视台帐,厦门大棚尾气处理设备,因巡视不到位产生的违规行为制定惩戒措施。

二是做到内部可视。在光氧催化净化装置灯管等部位留出可视窗口(要保证可视窗口所有用材质符合要求,要避免紫外光对周围的影响,同时不得睛构成损伤),不用打开装置,直接用眼睛就可以看出是否有部件损坏。

三是要在本地区建立固定的维修渠道。为了时间将灯管等易损件进行更换,可在本地建立稳定的维修渠道,不能因发货时间长耽误维修。企业必须设置专人负责设备的维护,在设备的售后服务中明确销售方应培训企业人员能够独立完成诸如更换灯管等相对简单且频率较高的维护工作。

四是要每次在设备开启前均进行维护,同时做好维护记录。

威尔肯环保科技-厦门大棚尾气处理设备由无锡威尔肯环保科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。无锡威尔肯环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!