15莫铝镁合金线细线拉丝机

产品名称	15莫铝镁合金线细线拉丝机
公司名称	张家港市龙晟机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:LS龙晟
公司地址	中国 江苏 张家港市 塘桥镇金巷路88#
联系电话	86 0512 58437668 13706224036

产品详情

	_		—
是否提供加工定制	是	品牌	LS龙晟
型号	LS-15DA铝镁合金线细线	别名	铝镁合金线小拉机
	拉丝机(PLC控制)		
外形尺寸	2450*1150*1600 (mm)		1.85 (t)
用途	铝镁合金线(铜包铝/铝线)线	线伸线加工作业用.	
电控方式	plc自动演算控制		
动力控制	双变频控制		
入线范围	0.45mm /min.		
出线范围	0.12mm /min.		
出线线速	1500-2000 mpm/max.		
最多眼模数	15个(买方自备),使用眼模规格	外径25mm x8-12mmt.	
伸线减面率	第1~7只眼模:15%.第8~13.	只眼模:13%。	
伸线方式	水平二轴,水平伸线打滑式连续	读伸线.	
动力	主马达: 3hp (2.2kw) ac马达以	变频器控制.	
	卷取马达: 1.53hp(1.1kw) ac马边	达以变频器控制.	
机体结构	一体铸造(焊接/高张力回火)) 精密铰孔而成型.	
传动部分	全机传动,均以平皮带传动.		
伸线轮	采用喷磁伸线轮		
最大伸线轮直径	260mm		
定速轮直径	230 mm		
伸线润滑系统	伸线油需求量15公升/每分钟.(不附水泵),眼模及伸线轮_	上方喷洒方式.
卷取轴尺寸	外径300 /max. (可依贵方尺下	计设计)	
上下轴方式	顶心螺杆紧迫式,附上下轴台车	Ę.	
排线方式	90w皮带式同步马达排线,排线	宽310mm/max.	
卷取控制方式	配重式张力缓冲杆,自动演算修	多正控制卷取张力/plc自动》	寅算动作控制.
修正系统	变频器自带张力控制。	· ·	
变位检出装置	配重摆臂式缓冲杆		

	配重方式
最大载重量	β0kg
伸线润滑方式	全部眼模隐蔽独立供油;眼模全浸;伸线轮
轴承润滑方式	无 油式
使用电压	β80v 50/60hz
伸线油量	40公升/每分钟
安全罩	传动区安全罩透气孔网状. 伸线区安全罩a3钢.
	卷取区安全罩全密闭式附三处检窗口.
制动	10/20g-m电磁式刹车
外形尺寸	2450*1150*1600
重量	1850kg