

# 液体灌装机 马口铁罐啤酒灌装机械 全自动三合一含汽饮料灌装设备

产品名称	液体灌装机 马口铁罐啤酒灌装机械 全自动三合一含汽饮料灌装设备
公司名称	张家港市美伦达饮料机械制造有限公司
价格	369000.00/台
规格参数	品牌:美伦达 灌装量:350-150 生产能力:20 (罐/分钟)
公司地址	张家港市乐余镇常丰村同心路1号
联系电话	15262309513

## 产品详情

### 主要特点

等压灌装机一般是在贮料缸中保持一定的灌装压力，带气缸升降，当待灌容器进入灌装机后，先对容器充气，当容器内压力和贮料缸压力一致时，即随料液的自重通过开启的灌装阀灌装。在灌装过程中，容器内的气体要顺利地导出，回到贮料缸内或气室内。当容器内液位达到指定位置时灌装阀停止灌装。

- (1) 初始位置 瓶子还未接触灌装阀，所充的气体 and 液体通道都处于关闭状态。
- (2) 充气压力 瓶子和灌装阀罩一起上升到预定位置，这时回转拨叉将充气阀打开，压力气体从环形贮料缸通过充气通道进入瓶子。
- (3) 注液回气 当瓶内压力达到贮料缸的压力时，液阀自动打开，料液须由分流伞沿瓶壁流下，同时，在瓶内被置换的压力气体通过回气管返回注液缸，当瓶内液面达到回气管的下端口时，注液结束。
- (4) 阀门关闭 回转拨叉将压力气体阀和液阀关闭。
- (5) 充气 顶部充二氧化碳阀打开，二氧化碳或其它惰性气体从环形槽充入瓶中，将瓶颈处空气赶走。
- (6) 压力释放 压力释放阀打开，瓶中的压力经过在压力释放通道中的针阀，逸出至环形槽。

采用大型平面带齿轴承，可使设备运行平稳。瓶子在灌装、灌装与封盖连接拨轮、封盖处采用托瓶身输送方式。

