天津 一体化净水器 诸城晟华环保 一体化净水器出水效果

产品名称	天津 一体化净水器 诸城晟华环保 一体化净水器出水效果
公司名称	诸城市晟华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	13563670835

产品详情

一体化净水器性能优点

一体化净水器性能优点

1、除了对一级泵房及加药系统的管理外， 一体化净水器出水效果，净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序，达到了自动运行的要求，值班人员只要定时作水质监视测定工作外，无需对净水装置操作管理。

2、高浓度的絮凝层，能使原水中的杂质颗粒，在其间得到充分的碰撞接触，吸附的机率，因而能适应各种原水的水温和浊度，杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时，还具有除藻功能。

3、迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统，能保证多余的泥渣杂质及时排除，从而保证稳定的杂质颗粒去除率。

4、快速的絮凝及沉淀效果，使沉淀出水水质一直保持良好状态。

5、新颖的集水系统及低的集水水头，使集水更均匀有效，不仅提高了体积利用系数，因其集水水头，累积的省电效果可观。

6、净水系统自动化，既保证了净水系统的快速过滤，(在原水浊度小于3000mg/L，滤后水浊度可保持在3 mg/L以下)又能自动反冲洗，无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备，湖北 一体化净水器，可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。

7、自耗水率低约在<5%左右，对节省有限的水资源起着积极的作用。

8、占地面积小，与一般净水构筑物相比，可节省占地<50%以上，高度在4.10米左右，室内外均可安置。

9、便于扩建、改造、再用，便于搬迁或易地再用。

一体化净水器工作原理

一体化净水装置和城市供水厂的净化流程一样。它有：混凝池、沉淀池、过滤池、水质稳定装置、反冲洗装置、水泵及电气控制柜。现分别介绍如下：

1、混凝池：投加混凝剂的原水由进水管进入混凝池内，搅拌机搅动，使水中的悬浮物和混凝剂充分接触反应形成矾花。一般净水装置是采用涡流反应来使水和混凝剂混和，但效果受水量的变化而不稳定。该净水装置则用搅拌机混和，不受水量变化而影响效果。

2、沉淀室：水经加混凝剂混凝后形成矾花，流到设备的沉淀池内进行沉淀，沉淀池采用斜管沉淀法，经过梯形斜板沉淀室沉淀完成固液分离，沉淀下来的污泥排入泥斗。

3、过滤池：经沉淀后的水流到过滤池过滤，滤池结构：底部为布水管，中部为石英砂，上部为煤。过滤速度为10m/h， 型一体化净水器生产厂家，后清水流到清水池内消毒处理后饮用。过滤池反冲周期为12小时左右，反冲时间为5-10分钟。用途一体化净水器适用于江、河、湖、水库等以地表水为水源的给水工程的水质净水，中水回用、及煤矿尾矿水、洗煤水、浴池、游泳池、洗车场、造纸、印染、电镀和其它工业废水的水质净化。

一体化净水器—节省费用一体化净水器可以迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统， 一体化净水器的价格，能保证多余的泥渣杂质及时排除，从而保证稳定的杂质颗粒去除率。快速的絮凝及沉淀效果，使沉淀出水水质一直保持良好状态。新颖的集水系统及低的集水水头，使集水更均匀有效，不仅提高了体积利用系数，因其集水水头，累积的省电效果可观。一体化净水器净水系统自动化，既保证了净水系统的快速过滤，在原水浊度小于3000mg/L，滤后水浊度可保持在3 mg/L以下)又能自动反冲洗，无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备，可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。

天津 一体化净水器-诸城晟华环保- 一体化净水器出水效果由诸城市晟华环保设备有限公司提供。“ 污水处理设备,气浮机,地埋式污水处理设备 ”就选诸城市晟华环保设备有限公司，公司位于：山东省诸城市龙都工业园，多年来，诸城晟华环保坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城晟华环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事斜管沉淀设备，斜板沉淀器，斜管沉淀池的厂家，欢迎来电咨询。