

# 晋城喷塑设备 环保喷塑设备 双赢护栏喷塑设备

产品名称	晋城喷塑设备 环保喷塑设备 双赢护栏喷塑设备
公司名称	临朐双赢涂装机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐县东城街道栗北东路2600号
联系电话	13406642922

## 产品详情

### 静电喷涂装置的安全操作规则

1. 被涂物必须保持可靠的地线状态，环保喷塑设备，并且不能使用会发火花的吊钩。
2. 所有放在喷涂室内的金属物体都要接地。
3. 不要将喷涂机端部的喷嘴碰到被涂物。
4. 操作喷涂装机的人员应穿皮底鞋或静电鞋。
5. 当补充涂料时，必须事先切断高压电源，并把泵的地线接好之后再行。
6. 除进行喷涂作业外，都须将静电高压发生器的电源关掉。
7. 再用信纳水（溶剂）清洗时也必须将静电高压发生器的电源关掉。
8. 绝缘台应安置在离周围接地线物体30cm以上的地方。

喷漆室的种类很多，按其抽风的气体流动方向，可分为横向抽风、纵向抽风和底部抽风的形式。横向抽风也称为侧抽风，抽风的气体流动方向与工件移动方向水平垂直。纵向抽风的气体流动方向与工件移动方向平行。底部抽风的气体流动方向与工件移动方向上下垂直。

此外，按漆雾的过滤方式，各类喷漆室又可分为干式和湿式两大类。

干式过滤方式不使用水，没有废水的产生，运行费用低，所要求的风量和风压小，涂料损耗少。但这种方式过滤漆雾不彻底，设备污染严重，着火的危险性大。湿式过滤方式是用水来过滤漆雾，过滤效率高

，设备污染小，铝材喷塑设备线，着火的危险性小，但湿式过滤方式有废水产生，需要另外设置废水处理系统。另外，湿式过滤方式所要求的风机风压较高，从而增大了涂料的消耗。湿式过滤方式在喷漆室中使用广泛，承德喷塑设备，特别是大批量生产的喷漆室，基本上都是采用这种方式。

## 涂装工艺

常用的涂装工艺体系按涂层来分可分为二涂层体系（底漆+面漆）；三涂层体系（底漆+中涂+面漆或金属闪光漆/罩光清漆）；四涂层体系（底漆+中涂+面漆+罩光清漆，栅栏喷塑房线，适用于对涂装要求更高的豪华车）。

一般最常见的是三涂层体系，装饰性要求高的轿车车身、大客车和旅游车车身、载重汽车的驾驶室等一般采用三涂层体系。

按干燥条件来划分，可分为烘干体系和自干体系。烘干体系适用于大批量流水线生产的汽车涂装；自干体系适用于小批量生产的汽车涂装和大型特种汽车车身涂装。

涂层质量（外观、鲜映性、光泽、颜色等）的优劣是人们对汽车质量的直观评价，因此它是直接影响汽车人市场的竞争力。另外，涂装质量也是提高汽车产品的耐腐蚀性并延长使用寿命的主要措施之一，

双赢涂装专业从事各种汽车零部件涂装生产线的设计与制作，目前项目已覆盖汽车轮毂涂装线、汽车保险杠涂装线、汽车行李架涂装线、汽车后视镜涂装线、汽车内饰件涂装线等，欢迎广大汽车零部件供应商朋友前来公司考察访问，一起推动汽车行业的稳定健康发展！

### 晋城喷塑设备-环保喷塑设备-

双赢护栏喷塑设备由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设备厂是山东潍坊,喷涂设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双赢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双赢更加美好的未来。