

流水线电动平车 盛达起重机 河南电动平车

产品名称	流水线电动平车 盛达起重机 河南电动平车
公司名称	新乡市盛达起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省封尹起重大道
联系电话	18837325898

产品详情

?低压轨道电动平车注意事项和安装方法

低压轨道电动平车注意事项和安装方法：

- 1、两轨之间的电阻不小于10K ，为此，钢轨应做绝缘处理。例如钢轨底部涂沥青、钢轨两侧填封沥青砂。
- 2、36V供电轨道实际电压应不大于42V平车在线路末端启动时应不小于32V
- 3、两轨轨面要高于车间地面8-10mm，两轨之间的内侧边应当留有轮沿槽，是平车顺利通过。
- 4、如为有缝轨道，载重电动平车哪里买，钢轨接缝外应有3~5mm × 45 ° 倒角，以免和不倒棱的摩电块下棱面相碰。

KPT系列拖缆电动平车特点

KPT系列拖缆电动平车是运行时时靠平车所拖地电缆供电的产品。该系列电动平车可改装为电瓶直流供电方式供电，改为直流供电后不仅增加了安全，而且不怕烫，不怕砸，不妨碍交叉运输，容易实现遥控和自动化，可以在弯道，环行道上行驶，流水线电动平车，适应增加变压器数量可不受平车运行距离的限制，给厂区运输平面布置以很大方便，大大的增加了作业范围。

电动平车的使用单位应该制定相关的安全管理制度，小电动平车价格，保证平车的安全使用。

电动平车异常情况的预防

电动平车在使用过程中出现的异常情况的处理:

- (1)电动平车在使用时，为避免脱轨，平车的速度不应太快，确保停车时，作业人员和操作人员能站稳;
- (2)为确保电动平车不侧翻，在运输材料和重物时，要均匀堆放；
- (3)电动平车在运输材料人员时，不能超限，河南电动平车，不能超员，平车轨道两旁各0.5m，严禁堆放各类材料。

流水线电动平车-盛达起重机-河南电动平车由新乡市盛达起重机有限公司提供。新乡市盛达起重机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛达起重机——您可信赖的朋友，公司地址：河南省封尹起重大道，联系人：蒿经理。